



Jekketalje POWERTEX PLH-S20LP

Produkt informasjon

POWERTEX



Taljen er utstyrt med overlastsikring

- Lastetestet til 1,5 x WLL på fabrikk
- Kompakt, lettvektskonstruksjon
- Lett og slitesterk stålkonstruksjon med pulverlakkert overflate og belagte rammekomponenter
- Trygg, godt dekket automatisk lastreaksjon brems
- Europeisk produsert COROLIM® beskytter kjettingen
- Bunnkrok med kulelager
- RFID merket (chip) for raskere og bedre service/ettersyn
- QR kode for adgang til multispråklige brukermanualer
- Test and CE-sertifikat vedlagt

Funksjon

- Lastekroken heves og senkes ved å jekke på håndtaket.
- Lastekroken vil bli værende i samme høyde når man slipper håndtaket pga. den effektive bremsen.
- Maks tillatt håndkraft må overholdes for å unngå at taljen blir overbelastet.
- Utgavene med overlastbegrenser (OLP) er i tillegg utstyrt med en innretning som begrenser belastningen som kan påføres med håndtaket.
- Dersom overlastbegrenseren slår inn, så kan håndtaket fortsatt roteres, men lasten kan ikke heves, og det vil bare være mulig å senke lasten.
- Overlastbegrenseren har blitt justert i fabrikk til ca. 1,3 x WLL, og den trengs vanligvis ikke å bli etterjustert.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Modell	Load chain mm	Antall kjettingfall	Hand force max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
500500050300471	0,5	3	PLH-S2OLP/500KG	5,0 x 15,0	1	24,8	150	90	118	253	22	32	310	6	7

Måltabell

