


Heis



## Ståltau DRAKO 250T heiswire

### Produkt informasjon



### 8-slått ståltau med stålkjerne

#### Beskrivelse

- Ståltau opptil 8 mm kan brukes med lavt bøyeforhold ( $D/d$ )
- Nødvendig dreiemoment betydelig redusert
- Mulig med kostnadsbesparende drivsystem
- Plassbesparende i indirekte drevne hydrauliske heiser pga. små skiver.

#### Egenskaper

Ståltau opptil 13 mm brukes også på hastighetsbegrensere.

**Konstruksjon:** 8x19W-IWRC

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-5

| Art. nr.        | Tau diameter<br>mm | Strekfasthet<br>N/mm <sup>2</sup> | Overflate | Slagningsretning | Min. bruddstyrke<br>kN | Stål areal<br>mm <sup>2</sup> | Smøring          | Vekt<br>kg/100m |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 106100654050269 | 6,5                | 1 770                             | Bright    | sZ               | 31,5                   | 20,7                          | SupplierStandard | 17,9            |
| 106100804020269 | 8                  | 1 570                             | Bright    | sZ               | 43,3                   | 30,9                          | SupplierStandard | 27,3            |
| 106100904020269 | 9                  | 1 570                             | Bright    | sZ               | 54,8                   | 38,6                          | SupplierStandard | 34,3            |
| 106101004020269 | 10                 | 1 570                             | Bright    | sZ               | 67,7                   | 49,2                          | SupplierStandard | 42,3            |
| 106101104020269 | 11                 | 1 570                             | Bright    | sZ               | 81,9                   | 60,1                          | SupplierStandard | 51,2            |
| 106101204020269 | 12                 | 1 570                             | Bright    | sZ               | 97,4                   | 69,6                          | SupplierStandard | 61              |
| 106101304020269 | 13                 | 1 570                             | Bright    | sZ               | 114                    | 83,9                          | SupplierStandard | 71,5            |