

Pallegaffel type 6020F



Produkt informasjon



Selvbalerende - faste gaffer

Generelt: For håndtering av standardpaller fra langsiden.

Utførelse: Det fjærbelastede løfteøyet gjør pallegaffelen selvbalerende, noe som betyr at gafflene alltid er horisontale uavhengig av om pallegaffelen er tom eller lastet. Vær oppmerksom på min. belastning angitt i tabellen. Beskyttet fjær og line.

Prøvebelastning: Partitestning, 1,5 x maks last.

Materiale: Bjelke og plate av konstruksjonsstål.

Merking: Maks last og CE-merking

Overflate: Gul lakkert

Bemerk: Denne typen gaffel har enkelte begrensninger for kundetilpasning som gjelder små belastninger og lav lastehøyde (H).

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Height m	Min load kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
62016022F	6022-F	1,5	1,5	300	700	980	1 500	485	50	500	86	3
62016020F	6020-F	2	1,5	300	700	800	1 500	485	50	400	80	3
62016023F	6023-F	2,5	1,5	300	700	980	1 500	515	60	500	100	7
62016021F	6021-F	3	1,5	300	700	800	1 500	515	60	400	92	3

Måltabell

