



## Pallegaffel type 6040F

### Produkt informasjon



#### Selvbalerende - sammenleggbare gaffler

**Generelt:** For håndtering av standardpaller fra langsiden.

**Utførelse:** Det fjærbelastede løfteøyet gjør pallegaffelen selvbalerende, noe som betyr at gafflene alltid er horisontale uavhengig av om pallegaffelen er tom eller lastet. Vær oppmerksom på min. belastning angitt i tabellen. Beskyttet fjær og line. Type 6044 har ekstra tynne gaffler.

**Prøvebelastning:** Partitestning, 1,5 x maks last.

**Materiale:** Bjelke og plate av konstruksjonsstål.

**Merking:** Maks last og CE-merking.

**Overflate:** Gul lakkert.

**Bemerk:** Ved kundetilpassning har denne typen en viss begrensning ved små belastninger og lav lastehøyde (H).

**Advarsel:** Når den er sammenlagt skal den ikke brukes til løft! Må ikke varmebehandles!

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Height m	Min load kg	A mm	A1 mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
62016042F	6042-F	1,5	1,5	300	700	290	980	1 500	450	50	500	105	3
62016044F	6044-F	1,5	1,25	300	700	290	800	1 250	450	35	450	120	7
62016040F	6040-F	2	1,5	300	700	290	800	1 500	450	50	400	98	7

## Måltabell

