



Pallegaffel type 6040F

Produkt informasjon



Selvbalerende - sammenleggbare gaffler

Generelt: For håndtering av standardpaller fra langsiden.

Utførelse: Det fjærbelastede løfteøyet gjør pallegaffelen selvbalerende, noe som betyr at gafflene alltid er horisontale uavhengig av om pallegaffelen er tom eller lastet. Vær oppmerksom på min. belastning angitt i tabellen. Beskyttet fjær og line. Type 6044 har ekstra tynne gaffler.

Prøvebelastning: Partitestning, 1,5 x maks last.

Materiale: Bjelke og plate av konstruksjonsstål.

Merking: Maks last og CE-merking.

Overflate: Gul lakkert.

Bemerk: Ved kundetilpasning har denne typen en viss begrensning ved små belastninger og lav lastehøyde (H).

Advarsel: Når den er sammenlagt skal den ikke brukes til løft! Må ikke varmebehandles!

| Art. nr. | Kode | WLL tonn | Height m | Min load kg | A mm | A1 mm | E mm | H mm | L mm | S mm | Tp max. mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|-----------|--------|----------|----------|-------------|------|-------|------|-------|------|------|------------|---------|----------------------|
| 62016042F | 6042-F | 1,5 | 1,5 | 300 | 700 | 290 | 980 | 1 500 | 450 | 50 | 500 | 105 | 3 |
| 62016044F | 6044-F | 1,5 | 1,25 | 300 | 700 | 290 | 800 | 1 250 | 450 | 35 | 450 | 120 | 7 |
| 62016040F | 6040-F | 2 | 1,5 | 300 | 700 | 290 | 800 | 1 500 | 450 | 50 | 400 | 98 | 7 |

Måltabell

