



Plateklype IP10 Fast øye for vertikale løft

Produkt informasjon



Generelt: Vertikal plateklype for løft, rotering (180gr) og vertikal transport av stålblater og konstruksjoner.

Klypen er utstyrt med låsefunksjon for åpen og lukket stilling. Klyper med kapasitet over 12 T er utstyrt med opphengsutstyr for å forenkle innfesting i horisontal posisjon.

Stort utvalg av åpninger fra 0-155 mm. Tilgjengelig i forskjellige utførelser:

- IP10 - Standard klemme for materialer med en overflatehardhet til 37Rc (345 HB).
- IP10J - Større kjeveåpning.
- IP10S - For bruk med rustfritt stålmaterialer.
- IP10H - For bruk med materialer med en overflatehardhet til 47Rc (450 HB).

Prøvebelastning: 2 x WLL.

Overflate: Orange/blå malt.

Standard: Design Faktor basert på EN 13155.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, : Logo, WLL, kapasitet, serienummer og CE-merking.

Standard: EN 13155

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Jaw width mm	Modell	Vekt kg	Leveringstid (dager)
502100050160360	0,5	0-16	0.5-IP10	1,8	7
502100100200360	1	0-20	1-IP10	2,2	7

Måltabell

