



## Crosby G-2160 "Wide Body" sjakkel

### Produkt informasjon

**Generelt:** "Wide body" sjakkel. Sjakkel med forbedret bue radius som i stor grad forlenger brukstiden på wire stopper. Kan brukes til å koble ståltaustrapper eller syntetiske løftestropper.

Godkjent for bruk fra -40°C til 204°C.

Sjakler fra 18 T og større har DNV typegodkjenning iht. Regler for sertifisering av løfteinnretninger, og er produsert i samsvar med DNV MSA krav.

**Prøvebelastning:** 2 x WLL. opp til 300 T, 1,33 x WLL fra 400 T og oppover

**Sikkerhets faktor:** 5:1 opp til 300 tonn. Fra 400 tonn og oppover 4,5:1

**Standard:** US. Fed Spec RR-C 271 / NS-EN 13889.

**Materiale:** Legert stål.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, WLL. 30T og oppover har RFID merking.

**Overflate:** Galvanisert med lakkert bolt.

**Standard:** EN 13889

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 7-300 t 5:1 ; 400 t < 4,5:1.

Art. nr.	WLL tonn	Effective body Ø	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100700260	7	53	32	22	90	41	64	46	104	149	32	32	-	105	-	24	18	1,8	3
420101250260	12,5	61	43	29	118	54	83	61	140	194	35	41	-	137	-	32	23	3,95	3
420101800260	18	71	52	35	148	64	102	68	172	238	38	51	-	170	-	36	30	6,71	3
420103000260	30	104	70	41	176	80	127	89	216	289	64	64	-	206	-	45	35	11,93	7
420104000260	40	91	86	51	205	95	152	102	270	346	44	76	-	259	-	59	43	21,23	7
420105500260	55	109	83	57	238	114	178	118	311	397	51	89	-	263	-	67	51	30,6	7
420107500260	75	160	105	70	293	127	185	136	321	474	95	93	102	382	46	70	61	50,4	7
420112500260	125	173	130	80	365	150	220	165	393	584	95	110	102	465	46	89	79	86,9	7

## Måltabell

