



Crosby L-320R Rov med øye

Produkt informasjon

Generelt: Styrehylse er festet på hver side av kroken. Utløserkabel er tredd gjennom et borret hull i låsen og brukes til å "fjernstyre" åpningen av låsen.

Standard: NS-EN 1677-2.

Materiale: Legert stål klasse 8.

Merking: Typebetegnelse.

Overflate: Lakkert med flouriserende gulfarge

Bemerk: Styrehylse er plassert på hver side av kroken.

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Art. nr.	WLL tonn	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	M mm	N mm	O mm	Q mm	R mm	AA** mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
401300320160	3,2	119	101	25	41	29	24	15	28	32	6	50,8	1,01	3
401300540160	5,4	147	122	25	51	37	33	18	35	40	6	63,5	2,04	3
401300800160	8	187	159	35	64	46	42	23	41	51	10	76,2	3,92	3
401301150160	11,5	230	189	35	76	57	41	28	53	62	10	102	7,02	3
401301600160	16	256	211	35	83	66	49	32	58	72	10	102	10,1	3
401302200160	22	318	262	45	108	76	60	40	77	89	19	127	18,4	3
401303150160	31,5	357	346	-	127	92	76	44	86	89	19	165	28,1	3
401303700160	37	462	357	-	137	116	81	51	95	114	19	178	48,5	3

Måltabell

