



Ståltau Diepa B55 kranwire

Produkt informasjon



Diepa B55 er et rotasjonsfattig ståltau med kompakterte kordeler og høy bruddstyrke

Eksempel på bruksområde: Tårnkraner, heisetau for mobilkraner, teleskopiske kraner, offshore kraner, skipsdekk kraner etc. For bruk på trommel hvor ståltau legges i flere lag.

Trådantall: 328(fra Ø 11 mm).

Utførelse: B55-Langslått B50-Krysslått B58-Langslått med plastbelagt kjerne B53-Krysslått med plastbelagt kjerne.

Fyllfaktor: 0,7145.

Standard: NS-EN 12385.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.7145

RCN: 23-2

| Art. nr. | Tau diameter mm | Strekfasthet N/mm ² | Overflate | Slagningsretning | Min. bruddstyrke kN | Stål areal mm ² | Smøring | Vekt kg/100m |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 104100606270089 | 6 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 33,1 | - | SupplierStandard | 17 |
| 104100906270080 | 9 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 74,4 | - | - | 39 |
| 104100906300080 | 9 | 2 160 | Galvanisert | zZ | 80 | - | - | 39 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|-------------|----|------|---|------------------|-----|
| 104101005270089 | 10 | 1 960 | Galvanisert | sS | 91,7 | - | SupplierStandard | 49 |
| 104101006270089 | 10 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 91,7 | - | SupplierStandard | 49 |
| 104101105270089 | 11 | 1 960 | Galvanisert | sS | 112 | - | SupplierStandard | 59 |
| 104101106270089 | 11 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 112 | - | SupplierStandard | 59 |
| 104101206270089 | 12 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 132 | - | SupplierStandard | 70 |
| 104101306270089 | 13 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 156 | - | SupplierStandard | 83 |
| 104101406270089 | 14 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 181 | - | SupplierStandard | 95 |
| 104101406300080 | 14 | 2 160 | Galvanisert | zZ | 194 | - | - | 95 |
| 104101506270089 | 15 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 207 | - | SupplierStandard | 109 |
| 104101606270089 | 16 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 238 | - | SupplierStandard | 126 |
| 104101805270089 | 18 | 1 960 | Galvanisert | sS | 301 | - | SupplierStandard | 159 |
| 104101806270089 | 18 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 301 | - | SupplierStandard | 159 |
| 104101806300089 | 18 | 2 160 | Galvanisert | zZ | 323 | - | SupplierStandard | 159 |
| 104101905070089 | 19 | 1 960 | Bright | sS | 333 | - | SupplierStandard | 176 |
| 104101906070089 | 19 | 1 960 | Bright | zZ | 333 | - | SupplierStandard | 176 |
| 104101906270089 | 19 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 333 | - | SupplierStandard | 176 |
| 104101906300089 | 19 | 2 160 | Galvanisert | zZ | 358 | - | SupplierStandard | 176 |
| 104102005270089 | 20 | 1 960 | Galvanisert | sS | 371 | - | SupplierStandard | 196 |
| 104102006270089 | 20 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 371 | - | SupplierStandard | 196 |
| 104102106100089 | 21 | 2 160 | Bright | zZ | 442 | - | SupplierStandard | 218 |
| 104102206270089 | 22 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 451 | - | SupplierStandard | 238 |
| 104102306300089 | 23 | 2 160 | Galvanisert | zZ | 528 | - | SupplierStandard | 260 |
| 104102406270089 | 24 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 534 | - | SupplierStandard | 282 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|-------------|----|-------|---|------------------|-------|
| 104102406300089 | 24 | 2 160 | Galvanisert | zZ | 573 | - | SupplierStandard | 282 |
| 104102405100080 | 24 | 2 160 | Bright | sS | 573 | - | - | 282 |
| 104102606270089 | 26 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 616 | - | SupplierStandard | 325 |
| 104102806270089 | 28 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 725 | - | SupplierStandard | 383 |
| 104102806300089 | 28 | 2 160 | Galvanisert | zZ | 778 | - | SupplierStandard | 383 |
| 104103005270089 | 30 | 1 960 | Galvanisert | sS | 822 | - | SupplierStandard | 434 |
| 104103006270089 | 30 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 822 | - | SupplierStandard | 434 |
| 104103205270089 | 32 | 1 960 | Galvanisert | sS | 937 | - | SupplierStandard | 495 |
| 104103206270089 | 32 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 937 | - | SupplierStandard | 495 |
| 104103206300080 | 32 | 2 160 | Galvanisert | zZ | 1 006 | - | - | 495 |
| 104103406270089 | 34 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 1 058 | - | SupplierStandard | 559 |
| 104103606270089 | 36 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 1 191 | - | SupplierStandard | 629 |
| 104103606300089 | 36 | 2 160 | Galvanisert | zZ | 1 279 | - | SupplierStandard | 629 |
| 104103806270089 | 38 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 1 327 | - | SupplierStandard | 701 |
| 104104206270089 | 42 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 1 621 | - | SupplierStandard | 856 |
| 104105605270089 | 56 | 1 960 | Galvanisert | sS | 2 883 | - | SupplierStandard | 1 522 |
| 104107006270089 | 70 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 4 500 | - | SupplierStandard | 2 379 |