



Ståltau Diepa X 53 (PZ 371) Kranwire

Produkt informasjon



Diepa PZ 371 er et ikke rotasjonsfattig ståltau med kompakterte kordeler og høy bruddstyrke

Eksempel på bruksområde: Bomløftwire for mobilkran og dekkskran. Løftewire for containerkran og der flere parter benyttes ved lave løftehøyder samt der høyre-og venstreslåtte tau benyttes samtidig. Winch og gravemaskin.

Trådentall: 329 (fra Ø 15 mm).

Utførelse: PZ 371-Krysslått med plastbelagt kjerne.

PZ 371 C-Langslått, med bruksområde riser tensioner line.

Fyllfaktor: 0,6750.

Standard: NS-EN 12385.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Advarsel: Må ikke brukes sammen med svivel!

Fyllningsfaktor: 0.6750

RCN: 04

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Smøring	Vekt kg/100m
103100703070189	7	1 960	Bright	zS	43,3	SupplierStandard	23
103100704070189	7	1 960	Bright	sZ	43,3	SupplierStandard	23

103100803070189	8	1 960	Bright	zS	56,5	SupplierStandard	30
103100804070189	8	1 960	Bright	sZ	56,5	SupplierStandard	30
103100904070189	9	1 960	Bright	sZ	71,5	SupplierStandard	38
103101003070189	10	1 960	Bright	zS	88,4	SupplierStandard	47
103101004070189	10	1 960	Bright	sZ	88,4	SupplierStandard	47
103101103070189	11	1 960	Bright	zS	107	SupplierStandard	57
103101203070189	12	1 960	Bright	zS	128	SupplierStandard	68
103101204070189	12	1 960	Bright	sZ	128	SupplierStandard	68
103101303070189	13	1 960	Bright	zS	150	SupplierStandard	80
103101403070189	14	1 960	Bright	zS	173	SupplierStandard	92
103101404070189	14	1 960	Bright	sZ	173	SupplierStandard	92
103101603070189	16	1 960	Bright	zS	226	SupplierStandard	121
103101604070189	16	1 960	Bright	sZ	226	SupplierStandard	121
103102003070189	20	1 960	Bright	zS	354	SupplierStandard	189
103102004070189	20	1 960	Bright	sZ	354	SupplierStandard	189
103102403070189	24	1 960	Bright	zS	509	SupplierStandard	272
103102503070189	25	1 960	Bright	zS	552	SupplierStandard	295
103102504070189	25	1 960	Bright	sZ	552	SupplierStandard	295
103102803070189	28	1 960	Bright	zS	693	SupplierStandard	370
103102804070189	28	1 960	Bright	sZ	693	SupplierStandard	370
103103203070189	32	1 960	Bright	zS	911	SupplierStandard	487
103103404070189	34	1 960	Bright	sZ	1 030	SupplierStandard	549