



## Ståltau Diepa H43 (SKZ8 P) kranwire

### Produkt informasjon



**Diepa H 43 er et ikke rotasjonsfattig ståltau med plastkjerne, kompakterte kordeler og høy bruddstyrke**

**Eksempel på bruksområde:** Til ulike type kraner hvor rotasjonsfattig ståltau ikke er påkrevd. For bruk på trommel for et eller flerlags spoling. Bomløftwire for mobilkran og dekkskran. Løftewire for containerkran og der flere parter benyttes ved lave løftehøyder samt der høyre-og venstreslätte tau benyttes samtidig. Winch og gravemaskin.

**Tråddantall:** 347(fra Ø 16 mm).

**Utførelse:** Krysslått med plastbelagt kjerne.

**Fyllfaktor:** 0,7403.

**Standard:** NS-EN 12385.

**ADVARSEL!** *Må ikke brukes sammen med svivel!*

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Galvanisert eller ugalvanisert.

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0.7403

**RCN:** 02

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN	Overflate	Vekt kg/100m	Leveringstid (dager)
103100904270209	9	1 960	-	Galvanisert	-	-
103101204300209	12	2 160	-	Galvanisert	-	-
103102003300209	20	2 160	-	Galvanisert	-	-