



Ståltau Diepa H43 (SKZ8 P) kranwire

Produkt informasjon



Diepa H 43 er et ikke rotasjonsfattig ståltau med plastkjerne, kompakterte kordeler og høy bruddstyrke

Eksempel på bruksområde: Til ulike type kraner hvor rotasjonsfattig ståltau ikke er påkrevd. For bruk på trommel for et eller flerlags spoling. Bomløftwire for mobilkran og dekkskran. Løftewire for containerkran og der flere parter benyttes ved lave løftehøyder samt der høyre-og venstreslätte tau benyttes samtidig. Winch og gravemaskin.

Tråddantall: 347(fra Ø 16 mm).

Utførelse: Krysslått med plastbelagt kjerne.

Fyllfaktor: 0,7403.

Standard: NS-EN 12385.

ADVARSEL! *Må ikke brukes sammen med svivel!*

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert eller ugalvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.7403

RCN: 02

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Smøring	Vekt kg/100m
103100904270209	9	1 960	Galvanisert	sZ	77,5	SupplierStandard	40
103101204300209	12	2 160	Galvanisert	sZ	150	SupplierStandard	71
103102003300209	20	2 160	Galvanisert	zS	421	SupplierStandard	200