



Ståltau Diepa H40

Produkt informasjon



Diepa H40 er et ikke rotasjonsfattig ståltau med kompakterte kordeler

Eksempel på bruksområde: Til ulike type kraner hvor rotasjonsfattig ståltau ikke er påkrevd, for eksempel innendørs kraner, reiser kraner etc. For bruk på trommel hvor ståltau legges i et lag.

Trådentall: 321(fra Ø 15 mm).

Utførelse: Krysslått med plastbelagt kjerne.

Fyllfaktor: 0,6226.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert eller blankpolert.

Standard: EN 12385-4

Advarsel: Må ikke brukes sammen med svivel!

Fyllningsfaktor: 0.7403

RCN: 02

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
103102804070219	28	1 960	Bright	sZ	747	-	SupplierStandard	-
103103004270219	30	1 960	Galvanisert	sZ	860	-	SupplierStandard	-
103103204270219	32	1 960	Galvanisert	sZ	979	-	SupplierStandard	-
103103203270219	32	1 960	Galvanisert	zS	979	-	SupplierStandard	-
103105404270219	54	1 960	Galvanisert	sZ	2 768	-	SupplierStandard	-