



Grunnebo Grabiq kortlenket kjetting

Produkt informasjon

Klasse 10 kortlenket kjetting Grabiq

Kortlenket kjetting til bruk for løfteformål.

Materiale: Seigherdingsstål.

Merking: I henhold til standard, Kode og klasse(10G).

Overflate: Lakkert.

Standard: EN 818-2

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Chain diameter mm	WLL tonn	Min. bruddstyrke kN	Lengde m	P mm	d mm	w1 mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
203500600000070	6	1,5	58,9	200	18	6	8,5	0,8	3
203500800000070	8	2,6	102	200	24	8	11	1,4	3
203501000000070	10	4	158	100	30	10	14	2,3	3
203501300000070	13	6,8	268	100	39	13	18,8	4	3
203501600000070	16	10,3	402	100	48	16	21,9	5,6	3
203502000000070	20	16	630	50	60	20	27	9,4	3
203502200000070	22	20	785	50	66	22	29	11,9	3
203502600000070	26	27	1 062	50	78	26	35	16,4	3
203503200000070	32	40	1 610	25	96	32	41,6	25,8	3

Måltabell

