



## Gunnebo Grabiq toppløkke MFX Klasse 10

### Produkt informasjon

#### Klasse 10 toppløkke

**Generelt:** Overdimensjonert, for 1- og 2-part skrev. Designet for bruk sammen med CL, CLD, CG og CGD.

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10.

**Merking:** I henhold til standard, Type og klasse.

**Overflate:** Lakkert.

**Standard:** EN 1677

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

| Art. nr.     | Kode        | WLL<br>tonn | Kjetting, 1-part<br>mm | Kjetting, 2-part<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | L<br>mm | Vekt<br>kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 402100430150 | MFX-108-10  | 4,25        | 8, 10                  | 8                      | 25      | 180     | 340     | 3,7        | 7                    |
| 402100750150 | MFX-1310-10 | 7,5         | 13                     | 10                     | 28      | 180     | 340     | 4,7        | 3                    |
| 402101120150 | MFX-1613-10 | 11,2        | 16                     | 13                     | 34      | 180     | 340     | 7,1        | 3                    |
| 402101600150 | MFX-2016-10 | 16          | 20                     | 16                     | 40      | 180     | 340     | 9,6        | 3                    |

## Måltabell

