



GrabiQ innkortingskrok OG, Gunnebo

Produkt informasjon

Klasse 10 innkortingskrok

Generelt: Ingen reduksjon av arbeidsbelastningsgrensen takket være støttefeste på hver side av krok for å forhindre deformasjon av kjedeledd.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10.

Merking: I henhold til standard, Type og klasse.

Overflate: Lakkert.

Standard: EN 1677

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kode	WLL tonn	B mm	E mm	F mm	L mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402300260290	OG-7/8-10	2,6	10	17	10	65	0,3	3
402300400290	OG-10-10	4	12	20	12	85	0,7	3
402300680290	OG-13-10	6,8	16	26	16	104	1,6	3
402301030290	OG-16-10	10,3	20	32	19	131	2,8	3
402301600290	OG-20-10	16	26	41	23	167	6,1	3
402302000290	OG-22-10	20	26	46	26	187	7,75	3
402302730290	OG-26-10	27,3	32	55	38	228	14	3
402304000290	OG-32-10	40	40	50	27	229	20,7	3

Måltabell

