



## Gunnebo "ROV Release"-sjakkel No. 863

### Produkt informasjon

#### Klasse 8 ROV sjakkel

**Materiale:** Stål med høy bruddstyrke, herdet og temperert

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Arbeidstemperatur:** -20°C to 200°C

**Overflate:** Alle lastebærende parter er varmegalvanisert

**Standard:** EN 13889

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

| Art. nr.     | WLL<br>tonn | a<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | e<br>mm | Vekt<br>kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|----------------------|
| 420100650360 | 6,5         | 37      | 84      | 22      | 25       | 52       | 58      | 1,6        | 3                    |
| 420100950360 | 9,5         | 46      | 108     | 28      | 32       | 64       | 74      | 3,4        | 3                    |
| 420101200360 | 12          | 52      | 119     | 32      | 35       | 72       | 83      | 5          | 3                    |
| 420101700360 | 17          | 60      | 146     | 38      | 42       | 84       | 98      | 7,8        | 3                    |
| 420102500360 | 25          | 74      | 178     | 45      | 50       | 105      | 127     | 13,9       | 3                    |
| 420103500360 | 35          | 83      | 197     | 50      | 57       | 127      | 138     | 17         | 7                    |
| 420105500360 | 55          | 105     | 260     | 65      | 70       | 152      | 180     | 37         | 3                    |

## Måltabell

