

## Gunnebo D-sjakkell med mutterbolt, No. 835



### Produkt informasjon

#### Klasse 6 D-sjakkell

**Standard:** U.S Fed.spec.RR-c-271- EN 13889.

**Smitoleranse:** +-5% på innside bredde/lengde.

**Materiale:** Seigherdingsstål, temperert, klasse 6.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Arbeidstemperatur:** -20°C til 200°C.

**Overflate:** Alle deler er varmegalvanisert og brunmalt mutter/bolt.

**Standard:** EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271

**Advarsel:** Må ikke varmbehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 6:1

Art. nr.	WLL tonn	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100330380	3,25	27	51	5/8" - 16	19	40	0,6	3
420100480380	4,75	31	60	3/4" - 19	22	48	1,1	3
420100650380	6,5	37	71	7/8" - 22	25	52	1,5	3
420100850380	8,5	43	81	1" - 25	28	60	2,2	3
420100950380	9,5	46	90	1 1/8" - 28	32	64	3,1	3
420101200380	12	52	100	1 1/4" - 32	35	72	4,2	3
420101350380	13,5	57	111	1 3/8" - 35	38	76	5,6	3
420101700380	17	60	122	1 1/2" - 38	42	84	7,5	3
420102500380	25	74	149	1 3/4" - 45	50	105	13	3

## Måltabell

