

## Gunnebo D-sjakkell med øyebolt, No. 834



### Produkt informasjon

#### Klasse 6 D-sjakkell

**Standard:** U.S Fed.spec.RR-c-271- EN 13889.

**Smitoleranse:** +5% på innside bredde/lengde.

**Materiale:** Seigherdingsstål, temperert, klasse 6.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Arbeidstemperatur:** -20°C til 200°C.

**Overflate:** Alle deler er varmegalvanisert og brunmalt øyebolt.

**Standard:** EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 6:1

**Klasse:** 6

Art. nr.	WLL tonn	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100050390	0,5	12	25	7	8	12	0,06	3
420100100390	1	17	31	10	11	20	0,15	7
420100150390	1,5	18,5	37	11	13	22	0,21	3
420100330390	3,25	27	51	16	19	40	0,55	3
420100480390	4,75	31	60	19	22	48	1	3
420100650390	6,5	37	71	22	25	52	1,3	3

## Måltabell

