

Gunnebo H-sjakkell med øyebolt, No. 854



Produkt informasjon

Klasse 6 H-sjakkell

Standard: U.S Fed.spec.RR-C-271- EN 13889.

Smitoleranse: +-5% på innside bredde/lengde.

Materiale: Seigherdingsstål, temperert, klasse 6.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C til 200°C.

Overflate: Alle deler er varmegalvanisert og brunmalt øyebolt.

Standard: EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 6:1

Klasse: 6

| Art. nr. | WLL tonn | a mm | c mm | d mm | d1 mm | d2 mm | e mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|----------|---------|------------|----------------------|
| 420100200400 | 2 | 21 | 47 | 1/2" - 13 | 16 | 33 | 33 | 0,37 | 3 |
| 420100330400 | 3,25 | 27 | 60 | 5/8" -16 | 19 | 40 | 42 | 0,65 | 3 |
| 420100480400 | 4,75 | 31 | 71 | 3/4" - 19 | 22 | 48 | 49 | 1,1 | 3 |
| 420100650400 | 6,5 | 37 | 84 | 7/8" - 22 | 25 | 52 | 60 | 1,5 | 3 |
| 420100850400 | 8,5 | 43 | 95 | 1" - 25 | 28 | 60 | 68 | 2,21 | 3 |
| 420100950400 | 9,5 | 46 | 108 | 1 1/8" - 28 | 32 | 64 | 74 | 3,1 | 3 |
| 420101200400 | 12 | 52 | 119 | 1 1/4" -32 | 35 | 72 | 83 | 4,2 | 3 |
| 420101350400 | 13,5 | 57 | 132 | 1 3/8" - 35 | 38 | 76 | 89 | 6 | 3 |
| 420101700400 | 17 | 60 | 146 | 1 1/2" - 38 | 42 | 84 | 98 | 8 | 7 |
| 420102500400 | 25 | 74 | 178 | 1 3/4" - 45 | 50 | 105 | 127 | 13,5 | 3 |
| 420103500400 | 35 | 83 | 197 | 2" - 50 | 57 | 112 | 138 | 19 | 3 |

Måltabell

