



Yoke Sikkerhetskrok med svivel DA-027N

Produkt informasjon

Klasse 8

Med kulelager, som gir full sving under belastning.

Stress testet med 20 000 sykluser ved 1,5 ganger arbeidsbelastningsgrensen (WLL)

Designet med innfelt avtrekker og kulelager. Sørger for at låsemekanismen er beskyttet mot utilsiktet åpning på grunn av sammenfiltring med eventuelle hindringer under løfting.

Låsemekanismen er selvåsende under lasting.

Materiale: Smidd legert stål, bråkjølt og herdet

Merking: I henhold til standard, Produsent, serienummer, dimensjon, klasse, CE

Overflate: Lakkert

Standard: Norsok R-002 Approved, DNV 2.7-1 Approved, EN 1677-3

Bemerk: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Art. nr.	WLL tonn	WLL tonn SF 4:1	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420500530970	5,3	6,7	61	50	23	39	283	51	30	5	7
420500800970	8	10	74	82	25	49	361	60	36	8,1	3
420501280970	12,8	16	74	82	25	65	387	70	53	13	3
420501520970	15,2	19	97	95	33	63	457	80	49	20	7
420502120970	21,2	26,5	123	115	42	69	535	99	56	32,7	7
420502520970	25,2	31,5	123	115	42	81	583	120	63	41	7

Måltabell

