

## Trygg sjakkeladapter



### Produkt informasjon

**Dette produktet monteres på sjakler for å utvide anleggsdiameteren for fiberstropp og rundsling**

Før bruk:

Sjekk at merkingen er lesbar og at informasjonen stemmer.

Kontroller at det ikke er;

- Deformasjoner, hakk/slagskader, sprekker, varmeskader/sveisesprut eller kjemikalieskader
- Dersom skade oppdages - bytt ut med ny!

Bruk av utstyret:

- Sikre adapteret med strips på bakkenivå. Da vil ikke adapteret falle og potensielt skade personell. Det vil også bidra til å holde stropper og rundsling bedre på plass.
- Må kun brukes med korrekt størrelse på sjakkel, og aldri adapter oppå adapter!
- Man skal aldri bruke sjakkel adapteret hvis den har blitt overbelastet!
- Løft rolig og uten rykk.
- Arbeidstemperatur: -40 til +50grader celsius
- Kun en stropp pr. sjakkeladapter.
- Bruk like stropper fra samme produsent, mtp. at krav til anleggsdiameter kan variere fra ulike produsenter.

| Art. nr.   | Beskrivelse  | Farge | Leveringstid (dager) |
|------------|--|-------|----------------------|
| 4297F3250T | Fits 3,25 ton H-shackle from Greenpin and GN Rope Fittings | Grønn | 3                    |
| 4297F4750T | Fits 4,75 ton H-shackle                                    | Gul   | 3                    |
| 4297F6500T | Fits 6,5 ton H-shackle                                     | Rød   | 3                    |