

Bjelkeklype POWERTEX PBC-S1



Produkt informasjon

POWERTEX



Bjelkeklype er justerbar for ulike bjelketyper

Bjelkeklypen bygger lavt og er designet for rask og enkel rigging av løftepunkter.

Prøvebelastning: 2 x maks last.

Standard: NS-EN 5514.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL og CE-merking.

Overflate: Lakkert.

Standard: EN 13155

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Bjelke bredde mm	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	H mm	F min mm	F max mm	G min mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5	3
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5	3
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5	3
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11	3
502301003500040	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16	7

Måltabell

