



Lufttalje Red Rooster TCR 0,25 – 2t

Produkt informasjon

Lufttaljer til belastninger fra 250 kg opp til 2.000 kg

Disse RED ROOSTER-lufttaljer er spesielt utviklet til tung industriell bruk. Robust støpt stålkabinett.

Standard konfigurasjoner:

- Lav vekt og derfor meget mobil
- Presis variabel hastighetsregulering (snorstyring eller tablå)Kompakt design.
- Mekanisk endestopsystem
- C = Cord Control (snorstyring) eller PE = Pendant Control (tablå)
- Lavt støynivå
- Luftrykk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)
- Løftehøyde: standard 3 mtr. andre lengder på forespørsel

Tilvalg:

- Marine spesifikasjon
- Malingsystem fra C2 - Industriell til C5 - Offshore-spesifikasjon (Rød finish som standard. Andre RAL farger fås på forespørsel)
- Radio kontroll tablå til elektro pneumatiske betjeninger
- Kjettingoppsamler (PVC, galvanisert eller rustfritt stål)
- Luftforsyningssystemer og ventiler
- Utblåsningsrør
- "Inhouse" design til "special" design
- Pinol systemer
- Hovedbryter for luft

Kan med ekstra beskyttelse anvendes i områder sertifisert som gruppe II 2 GD c IIB T4 (135°C) (2) (Tidligere Zone 1 og 21)

Vennligst oppgi ønsket løftehøyde, samt lengde for tablået ved forespørsler.

Modellene fra 500 kg WLL leveres med overlastsikring (OLL).

Bemerk: Vi anbefaler sterkt bruk av en SMC luftbehandlingsenhet. Type AC40-F04DM-8-B. (Selges separat)

Art. nr.	Kode	WLL	Number of falls	Luftforbruk ved løft	Luftforbruk ved senking	Løftehastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	Lufttilkobling	Arbeidstrykk bar	Løftehastighet uten last	Minimum slangedimensjon	Load chain mm	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø	I	J	X	Z	Vekt kg	Leveringstid (dager)
5601TCR1000P2E	TCR-1000P2E	1	2	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	9,5	1/2"	6.3x19.1mm	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2	7	
5601TCR2000P2E	TCR-2000P2E	2	2	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	5,7	1/2"	7.1x21mm	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7	7	

Måltabell

