

# CERTEX

## Fallsikringskatalog



[www.certex.no](http://www.certex.no)

# Landsdekkende totalleverandør

Certex Norge AS er en landsdekkende totalleverandør innenfor fallsikring og tilbyr:

- Utstyrssalg.
- Rådgivning.
- Periodisk kontroll av fallsikring og fallblokker, samt reparasjon.
- Serviceavtaler.
- Prosjektering og montering av fallsikringssystemer (vertikalt/horisontalt).
- Kurs og opplæring for arbeid i høyden.

Gjennom lang erfaring som leverandør av fallsikring, har Certex Norge AS opparbeidet seg bred kompetanse.

## Kontaktperson

Anders Øye  
Segmentleader Industry/Retailers

**Telefon:** +47 468 46 232  
**Mail:** [anders.oye@certex.no](mailto:anders.oye@certex.no)



# Våre lokasjoner



**OSLO  
BERGEN  
STAVANGER  
TRONDHEIM  
KRISTIANSUND  
HAMMERFEST  
FLORØ  
HARSTAD  
KRISTIANSAND**

**Certex Norge AS - Oslo (Røyken)**

Johan Follestadts vei 6  
3474 Åros  
Tlf: +47 66 79 95 00  
Mail: certex.oslo@certex.no

**Certex Norge AS - Bergen**

Nygårdsviken 1  
5165 Laksevåg  
Tlf: +47 55 94 78 80  
Mail: certex.bergen@certex.no

**Certex Norge AS - Stavanger**

Gamle Forusvei 25  
4067 Stavanger  
Tlf: +47 51 57 87 00  
Mail: certex.stavanger@certex.no

**Certex Norge AS - Kristiansund**

Omagata 110 c  
6517 Kristiansund N  
Tlf: +47 71 58 88 20  
Mail: certex.kristiansund@certex.no

**Certex Norge AS - Hammerfest**

Leirvikhøyda 6  
9610 Hammerfest  
Tlf: +47 78 41 18 88  
Mail: certex.hammerfest@certex.no

**Certex Norge AS - Trondheim**

Vestre Kanalkai 24  
7486 Trondheim  
Tlf: +47 73 53 97 00  
Mail: certex.trondheim@certex.no

**Certex Norge AS - Kristiansand**

Hunfos Næringspark  
4700 Vennesla  
Tlf: +47 66 79 95 00  
Mail: certex.kristiansand@certex.no

**Certex Norge AS - Florø**

Bygg 58  
6900 Florø  
Tlf: +47 71 58 88 20  
Mail: certex.kristiansund@certex.no

**Certex Norge AS - Harstad**

Stangnesterterminalen  
9409 Harstad  
Tlf: +47 99 52 96 85  
Mail: certex.harstad@certex.no

**Vi er også tilgjengelige her**



**Kjøp våre produkter på nett!**



**Webshop**

**www.certex.no**

# INNHALDSFORTEGNELSE

	Side
Fallsikringsseiler	7-13
Fallblokker	15-17
Karabinkroker	19-21
Fallsikringsliner og støttestropper	23-25
Hjelmer og tilbehør	27-29
Verktøysikring	31-33
Forankringsutstyr	35-37
Bager, bøtter og vesker	39-41
Redning og evakuering	43-44
Tripod, vinsjer og braketter	47-48
Falldemper, fallstopper, løpe- og nedfiringsbrems	51-53
Tau og tilbehør	55
Hodelykter	57
Støtte- og traumestropper	59
Tilbehør	61
Fallsikringspakker	62-64
DUO horisontalt forankringssystem	65
<b>Fallsikringskurs</b>	<b>66-67</b>
<b>Salgs- og leveringsbetingelser</b>	<b>70-71</b>

**CERTEX NORGE AS TAR FORBEHOLD OM TRYKKFEIL I KATALOGEN**

# VÅRE LEVERANDØRER



Fall Protection



**SKYLOTEC** **PROTEKT**<sup>®</sup>



*The Safety Company*



**INDUSTRIAL**

**POWERTEX**

**CERTEX**

# Fallsikringssele

# Fallsikringssele



## P-11mX

### Protekt

Lett og smidig 1-punktssele for generell bruk.  
Justerbare skulder- og lårstropper.  
Leveres med hurtiglås.

Maks vekt: 140 kg  
Standard: EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100461700	Fallsikringssele P11mX automatisk hurtigkobling EN361 str M-XL Protekt	M-XL



## P-30mX (tidligere P-30C)

### Protekt

Lett og smidig 2-punktssele for generell bruk. Ryggforankringspunktet er utstyrt med en forlengelsesstropp for enkel tilkobling.  
Justerbare skulder- og lårstropper.  
Leveres med hurtiglås.

Maks vekt: 140 kg  
Standard: EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100462260	Fallsikringssele P-30mX med hurtigkobling str M-XL Protekt	M-XL
820100072260	Fallsikringssele P-30mX med hurtigkobling str XXL Protekt	XXL



## P-12mX Pro

### Protekt

Lett og smidig 1-punktssele. Polstring i skulder og på lårstropper.  
Justerbare skulder- og lårstropper.  
Leveres med hurtiglås.

Maks vekt: 140 kg  
Standard: EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100031970	Fallsikringssele P-12mX PRO med hurtigkobling str S Protekt	S
820100461970	Fallsikringssele P-12mX PRO med hurtigkobling str M-XL Protekt	M-XL

# Fallsikringssele



## HW COMFORT r-PET

Powertex

Lett og smidig 2-punktssele for generell bruk som har hurtiglåser med fargeindikator som viser om spennen er trygt låst.

Justerbare skulder- og lårstropper utstyrt med myke skulderputer. Leveres med hurtiglås.

r-PET er laget av OEKO-TEX®-godkjent fiber som betyr at materialet er fritt for farlige kjemikalier og er laget av resirkulert materiale.

Maks vekt: 140 kg

Standard: EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100040010	Fallsikringssele HW ECO EN361 str M Powertex	M
820100050010	Fallsikringssele HW ECO EN361 str L Powertex	L



## Newton Easyfit

Petzl

Lett og smidig 2-punktssele for generell bruk.

Det komfortable designet gjør NEWTON EASYFIT til et enkelt valg. Leveres med polstrede skulderstropper.

Justerbare skulder- og lårstropper.

Leveres med hurtiglås.

Maks vekt: 140 kg

Standard: EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100761600	Fallsikringssele Newton Easyfit Europeisk model med hurtigkobling str 0 Petzl	Str.0
820100771600	Fallsikringssele Newton Easyfit Europeisk model med hurtigkobling str 1 Petzl	Str.1
820100781600	Fallsikringssele Newton Easyfit Europeisk model med hurtigkobling str 2 Petzl	Str.2



## P-32mXPro

Protekt

Lett og smidig 2-punktssele. Polstring i skulder og på lårstropper.

Justerbare skulder- og lårstropper.

Leveres med hurtiglås.

Maks vekt: 140 kg

Standard: EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100031710	Fallsikringssele P-32mX PRO med hurtigkobling str S, max vekt 140 kg Protekt	S
820100461710	Fallsikringssele P-32mX PRO med hurtigkobling str M-XL, max vekt 140 kg Protekt	M-XL
820100071710	Fallsikringssele P-32mX PRO med hurtigkobling str XXL max vekt 140 kg Protekt	XXL
820100081710	Fallsikringssele P-32mX PRO med hurtigkobling str XXXL, max vekt 140 kg Protekt	XXXL



# Fallsikringssele



## P-34ELmX

Protakt

Lett og smidig 2-punktssese. Polstring i skulder og på lårstropper.  
Justerbare skulder- og lårstropper og med forlengelsesstropp i rygg for enkel tilkobling.  
Leveres med hurtiglås.

Maks vekt: 140 kg

Standard: EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100462720	Fallsikringssele P-34ELmX med hurtigkobling + forlengerstropp str M-XL Protakt	M-XL



## Newton

Petzl

Lett og smidig 2-punktssese for generell bruk.  
Det anatomiske designet med tett passform gir optimal bevegelsesfrihet.  
Den tillater installasjon av en spreder for nedstigning i oppreist posisjon.  
Justerbare skulder- og lårstropper.  
Leveres med hurtiglås.

Maks vekt: 140 kg

Standard: EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100771490	Fallsikringssele Newton Europeisk modell str 1 Petzl	Str.1
820100781490	Fallsikringssele Newton Europeisk model str 2 Petzl	Str.2



## IK G 21

IKAR

Lett og smidig 2-punktssese med polstring i skulder og på lårstropper.  
Justerbare skulder- og lårstropper.  
Leveres med hurtiglås.

Maks vekt: 140 kg

Standard: EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100001850	Fallsikringssele IK G 21 automatisk lås IKAR	One size

# Fallsikringssele



## P-52mXPro

Protekt

*Komfortabel og smidig 4-punktssele med polstring i skulder- og lårstropper.  
Justerbare skulder- og lårstropper.  
Integrert støttebelte.  
Leveres med hurtiglås.*

Maks vekt: 140 kg

**Standard: EN 358 og EN 361**

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100461740	Fallsikringssele P-52mX PRO med støttebelte og hurtigkobling str M-XL Protekt	M-XL



## XE200

3M Sala

*Lett og smidig 2-punktssele med polstring i skulder og på lårstropper.  
"Cross Chest Buckle"-struktur for optimalisert tilpasning på kroppen.  
Roterende torsojusterere (patentert) for rask og enkel tilpasning av sele.  
Leveres med hurtiglås.*

Maks vekt: 140 kg

**Standard: EN 361**

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100772300	Fallsikringssele ExoFit XE200 med hurtigkobling str 1 Sala	Str.1
820100782300	Fallsikringssele ExoFit XE200 med hurtigkobling str 2 Sala	Str.2
820100792300	Fallsikringssele ExoFit XE200 med hurtigkobling str 3 Sala	Str.3



## Exofit XE200

3M Sala

*Lett og smidig 4-punktssele med polstring i skulder og på lårstropper.  
"Cross Chest Buckle"-struktur for optimalisert tilpasning på kroppen.  
Roterende torsojusterere (patentert) for rask og enkel tilpasning av sele.  
Leveres med hurtiglås og integrert støttebelte.*

Maks vekt: 140 kg

**Standard: EN 358 og EN 361**

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100772310	Fallsikringssele ExoFit XE200 med støttebelte og hurtigkobling str 1 Sala	Str.1
820100782310	Fallsikringssele ExoFit XE200 med støttebelte og hurtigkobling str 2 Sala	Str.2
820100792310	Fallsikringssele ExoFit XE200 med støttebelte og hurtigkobling str 3 Sala	Str. 3

# Fallsikringssele



## P-51EmX

### Protekt

*Komfortabel og smidig 4-punktssele.  
Justerbare skulder- og lårstropper.  
Integrert støttebelte.  
Leveres med hurtiglås.*

*Maks vekt: 140 kg  
Standard: EN 358 og EN 361*

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100461680	Fallsikringssele P-51EmX med støttebelte og hurtigkobling str M-XL Protekt	M-XL



## Exofit XE50

### 3M Sala

*Lett og smidig 2-punktssele.  
"Cross Chest Buckle"-struktur for optimalisert tilpasning på kroppen.  
Roterende torsojusterere (patentert) for rask og enkel tilpasning av sele.  
Valgfri komfortpolstring er tilgjengelig som tilbehør.  
Tillater installasjon av en spreder for nedstigning i oppreist posisjon.  
Leveres med hurtiglås.*

*Maks vekt: 140 kg  
Standard: EN 361 og EN 1497*

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100772320	Fallsikring / redningssele ExoFit XE50 med hurtigkobling str 1 Sala	Str.1
820100782320	Fallsikring / redningssele ExoFit XE50 med hurtigkobling str 2 Sala	Str.2
820100792320	Fallsikring / redningssele ExoFit XE50 med hurtigkobling str 3 Sala	Str.3

## Sele med støttebelte og hurtiglås

### IKAR

*Komfortabel og smidig 4-punktssele.  
Justerbare skulder- og lårstropper og integrert støttebelte.  
Leveres med hurtiglås.*

*Maks vekt: 140 kg  
Standard: EN 358 og EN 361*



Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100461860	Fallsikringssele støttebelte og hurtiglås IKAR	M-XL

# Fallsikringssele



## P-70 Protpekt

*Komfortabel og smidig teknisk 4-punktssele med lavt sittepunkt for arbeid i tau.  
Justerbare skulder- og lårstroppe.  
Polstring på lårstroppe.  
Integrert støttebelte.  
Utstyrt med utstyrløkker.  
Maks vekt: 140 kg  
Standard: EN 358, EN 361 og EN 813*

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100460500	Fallsikrings/sittesele P-70 med støttebelte str M-XL Protpekt	M-XL



## Avao Bod Fast Petzl

*Komfortabel og smidig teknisk 5-punktssele med lavt sittepunkt for arbeid i tau.  
Helpolstret og utstyrt med utstyrløkker. Skulderstroppene har lanyard-parkering.  
Justerbare skulder- og lårstroppe og integrert støttebelte.  
Leveres med hurtiglås.*

*Maks vekt: 140 kg  
Standard: EN 358, EN 361 og EN 813*

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100771660	Fallsikringssele Avao Bod Fast europeisk model str 1 Petzl	Str.1
820100781660	Fallsikringssele Avao Bod Fast europeisk model str 2 Petzl	Str.2



## Volt Petzl

*Komfortabel og smidig teknisk 5-punktssele med lavt sittepunkt for arbeid i tau.  
Helpolstret og utstyrt med utstyrløkker. Skulderstroppene har lanyard-parkering.  
Justerbare skulder- og lårstroppe og integrert støttebelte.  
Leveres med hurtiglås.*

*Maks vekt: 140 kg  
Standard: EN 358, EN 361 og EN 813*

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100761700	Fallsikringssele Volt Europeisk model str 0 Petzl	Str.0
820100771700	Fallsikringssele Volt Europeisk model str 1 Petzl	Str.1
820100781700	Fallsikringssele Volt Europeisk model str 2 Petzl	Str.2

# Fallsikringssele



## HW ECO Plus

Powertex

Lett og smidig 4-punktssesele for generell bruk som har hurtiglåser med fargeindikator som viser om spennen er trygt låst.

Justerbare skulder- og lårstropper utstyrt med myke skulderputer og integrert støttebelte. r-PET er laget av OEKO-TEX®-godkjent fiber som betyr at materialet er fritt for farlige kjemikalier og er laget av resirkulert materiale.

Maks vekt: 140 kg

Standard: EN 358 og EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100040020	Fallsikringssele HW ECO PLUS med støttebelte og hurtigkobling str M Powertex	M
820100050020	Fallsikringssele HW ECO PLUS med støttebelte og hurtigkobling str L Powertex	L



## P-80EmX

Protekt

Komfortabel og smidig teknisk 5-punktssesele med lavt sittepunkt for arbeid i tau.

Helpolstret og utstyrt med utstyrsløkker.

Justerbare skulder- og lårstropper og integrert støttebelte.

Leveres med hurtiglås.

Maks vekt: 140 kg

Standard: EN 358, EN 361 og EN 813

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100031690	Fallsikrings/sittesele P-80EmX med støttebelte og hurtigkobling str S Protekt	S
820100461690	Fallsikrings/sittesele P-80EmX med støttebelte og hurtigkobling str M-XL Protekt	M-XL



## VS-032

Protekt

Arbeidsvest med innebygd 2-punktssesele. Spesielt egnet for bygnings- og telecom-arbeid. Vesten er laget av slitesterk vann- og smussavvisende polyester med refleks.

Justerbare skulder- og lårstropper.

Leveres med hurtiglås.

Maks vekt: 140 kg

Standard: EN 361

Artikkel	Beskrivelse	Størrelse
820100460450	Fallsikringsvest VS 032 high-viz oransje med fallsikringssele P30mX str M-XL Protekt	M-XL

# Fallblokker



# Fallblokker



## Fallsikringsblokk 2,8 mtr. webbing og stillaskrok

### IKAR

Robust fallblokk som krever lite vedlikehold. Blokken leveres med webbing og er utstyrt med svivel for å forhindre at webbing vrir seg.

- Aluminiumshus.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Innsydd belastningsindikator på webbing.
- Skarpkantgodkjent.

Standard: EN 360

Maks  
brukervekt  
136 kg



### Artikkel

### Lengde

822100281010

2,8 mtr.



## Dobbel fallsikringsblokk 2,5 mtr. webbing og stillaskroker

### IKAR

Robust dobbel fallblokk som krever lite vedlikehold. Blokken leveres med webbing og er utstyrt med svivler for å forhindre at webbing vrir seg.

- Aluminiumshus.
- Fallblokkene har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Innsydd belastningsindikator på webbing.
- Skarpkantgodkjent.

Standard: EN 360

Maks  
brukervekt  
136 kg



### Artikkel

### Lengde

822100250660

2,5 mtr.



## Fallsikringsblokk webbing med krok

### IKAR

Robust fallblokk som krever lite vedlikehold. Blokken leveres med webbing og er utstyrt med svivel for å forhindre at webbing vrir seg.

- Lett plasthus.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Innsydd belastningsindikator på webbing.
- Skarpkantgodkjent.

Standard: EN 360

Maks  
brukervekt  
136 kg



### Artikkel

### Lengde

822100350630

3,5 mtr.

822100550630

5,5 mtr.

822100700630

7 mtr.

822100900630

9 mtr.

822101200630

12 mtr.

822101500630

15 mtr.

# Fallblokker



## Fallsikringsblokk wire med krok

### IKAR

Robust fallblokk som krever lite vedlikehold og leveres med galvanisert- (HWPS) eller syrefast (HWPSE) ståltau.

Blokken er utstyrt med svivel for å forhindre at wire vrir seg.

- Lett plasthus.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Krok er utstyrt med fallindikator.
- Skarpkantgodkjent.

**Standard: EN 360**



Artikkel	Lengde
822100300640	3 mtr.
822100600640	6 mtr.
822100900640	9 mtr.
822101200640	12 mtr.
822101200641	12 mtr. (Rustfri wire. Ikke skarpkantgodkjent.)
822101800640	18 mtr.
822102400640	24 mtr.

**Maks brukervekt  
136 kg**



## ACB 1,8 mtr. spesialdesignet for bruk i forbindelse med lift

### IKAR

Liten og lett fallsikringsblokk.

Blokken er utstyrt med svivel for å forhindre at webbing vrir seg.

- Aluminiumshus.
- Gir kun 3kN støtpåvirkning på belastningspunktet.
- Innsydd belastningsindikator på webbing.
- Kanttestet: testet med skarpe kanter  $R > 0,5$  mm.

**Standard: EN 360**



Artikkel	Lengde
822100180170	1,8 mtr.

**Maks brukervekt  
136 kg**





# Fallblokker



## Fallsikringsblokk med redningsvinsj

### IKAR

Et sikkert, robust og effektivt produkt ved heising og senking som dekker både funksjon som fallblokk og redning.

- Kan brukes sammen med IKAR sine tripoder, daviter og braketter.
- Aluminiumshus.
- Krok er utstyrt med fallindikator.
- Kraftig bærehåndtak med to festepunkter.



Standard: EN 360 og EN 1496

Artikkel	Lengde
822101200190	12 mtr.
822101800190	18 mtr.
822102400190	24 mtr.
822103000190	33 mtr.

Maks  
brukervekt  
136 kg



## Fallblokk med automatisk nedfiringfunksjon

### IKAR

Enheten fungerer først som en normal fallblokk, men etter falloppfangning, senkes brukeren automatisk med en omtrentlig hastighet på 0,9 m/sek. ved hjelp av sentrifugalbrems.

- Aluminiumshus.
- Krok er utstyrt med fallindikator.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.

Standard: EN 360 og EN 341

Artikkel	Lengde
822100900200	9 mtr.
822101800200	18 mtr.
822103000200	30 mtr.

Maks  
brukervekt  
136 kg



# Karabinkroker



# Karabinkroker



## Oval skulåskarabin

Protekt

*Materiale: Stål.  
Min. styrke: 25 kN.  
Åpning: 18 mm.*

**Standard: EN 362**

---

### Artikkel

82350000140



## Oval "twist-lock" karabin

Protekt

*Materiale: Aluminium.  
Min. styrke: 25 kN.  
Åpning: 21 mm.*

**Standard: EN 362**

---

### Artikkel

8235AZ012T



## Oval skulåskarabin

Protekt

*Materiale: Aluminium.  
Min. styrke: 25 kN.  
Åpning: 21 mm.*

**Standard: EN 362**

---

### Artikkel

8235AZ012



## D-form skulåskarabin

Protekt

*Med skulås.  
Materiale: Aluminium.  
Min. styrke: 20 kN.  
Åpning: 24 mm.*

**Standard: EN 362**

---

### Artikkel

823500000210



## Oval "twist-lock" karabin

Petzl

*Materiale: Aluminium.  
Min. styrke: 25 kN.  
Åpning: 22 mm.*

**Standard: EN 362**

---

### Artikkel

823502500700



## Pæreform skulåskarabin

IKAR

*Kraftig karabinkrok med skulås.  
Materiale: Stål.  
Min. styrke: 35 kN.  
Åpning: 28 mm.*

**Standard: EN 362**

---

### Artikkel

823503500810

# Karabinkroker



## Oval skrulåskarabin

Petzl

Materiale: Aluminium.  
Min. styrke: 25 kN.  
Åpning: 22 mm.

Standard: EN 362

---

### Artikkel

823502500690



## Oval skrulåskarabin

Petzl

Materiale: Stål.  
Min. styrke: 38 kN.  
Åpning: 22 mm.

Standard: EN 362

---

### Artikkel

823501600840



## Oval "triact-lock" karabin

Petzl

Materiale: Stål.  
Min. styrke: 38 kN.  
Åpning: 22 mm.

Standard: EN 362

---

### Artikkel

823501600920



## Oval Skrulåskarabin

IKAR

Materiale: Stål.  
Min. styrke: 25 kN.  
Åpning: 18 mm.

Standard: EN 362

---

### Artikkel

823502500850



## Stillaskrok

Petzl

Kan ettermonteres uten bruk av  
koblingsledd.  
Materiale: Aluminium.  
Styrke: 23 kN.  
Åpning: 63 mm. / 110 mm.

Standard: EN 362

---

### Artikkel

823500000790

823500000791

---

### Åpning

63 mm.

110 mm.



## Stillaskrok

Protekt

Materiale: Aluminium.  
Styrke: 20 kN.  
Åpning: 56 mm.

Standard: EN 362

---

### Artikkel

823500000160

# Karabinkroker



## Presslåskarabin

### Petzl

Enkel å operere, samtidig som presslåsfunksjonen er sikker mot utilsiktet åpning.

Kan ettermonteres uten bruk av koblingsledd.

Materiale: Aluminium.

Min. styrke: 25 kN.

Åpning: 25 mm.

Standard: EN 362

---

### Artikkel

823502500760



## Presslåskarabin

### Yoke

Enkel å operere, samtidig som presslåsfunksjonen er sikker mot utilsiktet åpning.

Kan ettermonteres uten bruk av koblingsledd.

Materiale: Aluminium.

Min. styrke: 23 kN.

Åpning: 28 mm.

Standard: EN 362

---

### Artikkel

823502500760



## Quick Link

### Petzl

Ovalt koblingsstykke.

Materiale: Stål.

Min. styrke: 25 kN.

Åpning: 16 mm.

Standard: EN 362 og EN 2275

---

### Artikkel

823502500580



## Trinsekarabin

### Petzl

Med "trirect-lock".

Materiale: Aluminium.

Styrke: 20 kN.

Åpning: 22 mm.

Min. taudiameter: 7 mm.

Maks taudiameter: 13 mm.

Maks WLL: 2x2=4kN

Standard: EN 362, EN 12275 og EN 12278

---

### Artikkel

823500800950



# Fallsikringsliner og støttestropper

# Fallsikringsliner og støttestropper

## Horizontal arbeidsline

### Protekt

Lengde: 20 mtr.

Beregnet for inntil 3 personer avhengig av bruken. Leveres i bag.

Kan brukes i kombinasjon med følgende forankringsutstyr:

- Forankringsstropp AZ700
- Forankringspunkt HLH700
- Forankringspunkt AT187

Standard: EN 795



## Dobbel fallsikringsline

### Protekt

Lengde: 1 og 2 mtr.

Med falldemper og stillaskroker med 56 mm åpning.

Brukervekt: 100 kg.

Standard: EN 355

Artikkel	Lengde
821102001870	20 mtr.

Artikkel	Lengde
821100100520	1 mtr.
821100200520	2 mtr.

## Dobbel fallsikringsline elastisk

### Protekt

Lengde: 2 mtr.

Med falldemper og stillaskroker med 56 mm åpning.

Brukervekt: 100 kg.

Standard: EN 355



## Dobbel fallsikringsline elastisk

### Protekt

Lengde: 2 mtr.

Med falldemper og stillaskroker med 56 mm åpning.

Brukervekt: 137 kg.

Standard: EN 355

Artikkel	Lengde
821100201590	2 mtr.

Artikkel	Lengde
821100201600	2 mtr.

## Fallsikringsline med glider

### Protekt

Linostop II.

Lengde: 10-20 mtr.

12 mm tau.

Brukervekt: 140 kg.

Standard: EN 795



## Fallsikringsline med glider

### Protekt

Skarpkantgodkjent.

Linostop II Edge.

Lengde: 10-20 mtr.

12 mm tau.

Brukervekt: 100 kg.

Standard: EN 795



Artikkel	Lengde
821101001250	10 mtr.
821101501250	15 mtr.
821102001250	20 mtr.

Artikkel	Lengde
821101002700	10 mtr.
821101502700	15 mtr.
821102002700	20 mtr.

# Fallsikringsliner og støttestropper



## Dobbel fallsikringsline

Europeisk versjon

Petzl

Lengde: 0,8-1,5 mtr.  
Med falldemper og stillaskroker med 63 mm åpning.

*\*Karabinkrok til sele kommer i tillegg.*

Brukervekt: 140 kg.

Standard: EN 355 og EN362



## Dobbel fallsikringsline

Internasjonal versjon

Petzl

Lengde: 0,8-1,5 mtr.  
Med falldemper og stillaskroker med 63 mm åpning.

Brukervekt: 140 kg.

Standard: EN 355 og EN362

Artikkel	Beskrivelse
821100083050	0,8 mtr.
821100153050	1,5 mtr. (elastisk)
823502500700	Karabinkrok aluminium oval OK triact-lock

Artikkel	Lengde
821100183070	0,8 mtr.
821100153060	1,5 mtr. (elastisk)



## Dobbel fallsikringsline

Internasjonal versjon

Petzl

Lengde: 1,8 mtr.  
Med falldemper og stillaskroker med 63 mm åpning.

Brukervekt: 140 kg.

Standard: EN 355 og EN362



## Dobbel posisjoneringsslynge

Petzl

Justerbar slynge med dynamisk tau for å redusere fangrykk.

Lengde: 65 cm justeres til 95 cm.

Standard: EN 358

Artikkel	Lengde
821100183070	0,8 mtr.

Artikkel	Lengde
821100001730	0,6 mtr.

## Enkel fallsikringsline

IKAR

Lengde: 2 mtr.  
Med falldemper og stillaskrok med 61 mm åpning.  
Skarpkantgodkjent.

Brukervekt: 136 kg.

Standard: EN 354 og EN 355



Artikkel	Lengde
821100201850	2 mtr.



# Fallsikringsliner og støttestropper

## Støtte- og posisjoneringsline

**Protekt**  
Lengde: 2 mtr.  
Komplett med kroker.  
14 mm tau.



**Standard: EN 358**

## Enkel fallsikringsline

**Protekt**  
Lengde: 2 mtr.  
Med falldemper og stillaskrok  
med 56 mm åpning.



Brukervekt: 100 kg.  
**Standard: EN 355**

### Artikkel

### Lengde

8211AF13002

2 mtr.

### Artikkel

### Lengde

821100202810

2 mtr.

## Støtte- og posisjoneringsline

**Petzl GRILLON**  
Lengde: 2-5 mtr.  
Justerbar støttestropp for  
arbeidsposisjonering.  
*Kommer uten kroker.*  
Andre lengder på forespørsel.  
**Standard: EN 358**  
**EN 12841**



### Artikkel

### Lengde

821100201360

2 mtr.

821100301360

3 mtr.

821100501360

5 mtr.

## Tilbehør for Petzl GRILLON

Quick Link      Oval  
skrulåskarabin      Liten  
presslåskarabin



**Artikkel**  
823502500580



**Artikkel**  
823500000140



**Artikkel**  
823502301500





# Hjelm og tilbehør

# Hjelmer og tilbehør



## Vertex

### Petzl

Vernehjelm med sekspunktsfeste og utskiftbart komfortskum. Justerbar mellom 53 og 63 centimeter.

Justerbar hakestropp.

Alle deler kan byttes ut for en mer bærekraftig fremtid.

**Standard: EN 397, EN 12492 og EN 50365**

Artikkel	Farge
820500040220	Grønn
820500060220	Gul
820500010220	Hvit



## Vertex Vent

### Petzl

Vernehjelm med sekspunktsfeste og utskiftbart komfortskum. Justerbar mellom 53 og 63 centimeter.

Justerbar hakestropp.

Alle deler kan byttes ut for en mer bærekraftig fremtid.

Ventilasjonsåpninger som gir god lufstrøm.

**Standard: EN 397 og EN 12492.**

Artikkel	Farge
820500040210	Grønn
820500060210	Gul
820500010210	Hvit
820500030210	Svart



# Hjelmer og tilbehør



## Vertex Vent HI-VIZ

Petzl

Vernehjelm med sekspunktsfeste og utskiftbart komfortskum. Justerbar mellom 53 og 63 centimeter.

Justerbar hakestropp.

Alle deler kan byttes ut for en mer bærekraftig fremtid.

Ventilasjonsåpninger som gir god luftstrøm.

Fluorescerende skall.

**Standard: EN 397 og EN 12492**



## Heldekkende visir

Petzl

VIZEN heldekkende visir som beskytter øynene og ansiktet. Kompatibel med Vertex- og Strato-hjelmer.

**Standard: EN 166 og EN 170**

---

### Artikkel

820500060170

---

### Farge

Gul (Hi-Viz)

---

### Artikkel

820500030240



## Netting- skogsvisir

Petzl

VIZEN MESH er et heldekkende nettingvisir som beskytter øynene og ansiktet.

Kompatibel med Vertex- og Strato-hjelmer.

**Standard: EN 1731**



## Sotet visir

Petzl

VIZIR-øyebeskytter.

Kompatibel med Vertex- og Strato-hjelmer.

Ripebestandig og med anti-dugg.

**Standard: EN 166**

---

### Artikkel

820500000230

---

### Artikkel

820500000120



## Klart visir

Petzl

VIZIR-øyebeskytter.

Kompatibel med Vertex- og Strato-hjelmer.

Ripebestandig og med anti-dugg.

**Standard: EN 166**

---

### Artikkel

820500000200

# Hjelmer og tilbehør



## Hjelmlue

Petzl

*BEANIE gir optimal hodebeskyttelse i kalde og ekstreme miljøer. Windstopper® gir varmeisolasjon mot kulde og vind.  
Materiale: Polyester og spandex.*



## Hjelmlue

Petzl

*LINER er en hjelmlue for å transportere svette og tørke raskt.  
Det sømløse designet gjør den behagelig å ha under hjelmen, uten å komme i veien.  
Materiale: Polyester og spandex.*

---

### Artikkel

820500030150

820500030151

---

### Størrelse

M-L

L-XL

---

### Artikkel

820500030160

---

### Størrelse

L-XL



# Verktøysikring

# Verktøysikring

**Vår verktøysikring er i tråd med i kravene i Norsk standard NS 9611 (2022) - Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden.**



**Verktøysikringsstropp med spiral**  
Riggmaster

**R1117**  
Verktøysikringsstropp spiral 2 kg stålwire.



**Verktøysikringsstropp med spiral**  
Riggmaster

**R2167**  
Verktøysikringsstropp med spiral 2 kg med integrerte svivler.

---

**Artikkel**

8297R1117

---

**Artikkel**

8297R2167



**Sikringsstropp**  
Riggmaster

**R2134**  
Håndleddsikring med strupeløkke for å feste rundt håndleddet. Karabinkrok med skrulås i rustfritt stål. For verktøy inntil 0,5 kg.



**Sikringsstropp**  
Riggmaster

**R2151**  
Verktøysikringsstropp elastisk 90 cm, 1 kg med weak link/svivel karabinere.

---

**Artikkel**

8297R2134

---

**Artikkel**

82972151

# Verktøysikring



## Sikringsstropp Riggmaster

**R2234**  
Elastisk verktøysikringsstropp for maksimalt 6 kg. Stroppen er utstyrt med 8x80 mm låsbare karabinkroker i rustfritt stål.  
Lengde: 110 cm.  
Lengde ustrakt med 6 kg: 220 cm.

### Artikkel

82972234



## Sikringsssnor Riggmaster

**R1108**  
Verktøysikringsstropp spiral 1 kg med weaklink og karabinere. Med svivel.

### Artikkel

8297R1108



## Sikringsssnelle Riggmaster

**R1100**  
Verktøysnelle med beltebrakett for inntil 50 mm. bredt belte i rustfritt stål.  
Bygger kun 22 mm ut fra beltet.  
Karabinkrok med skulås i rustfritt stål.  
Line laget av dyneema.

### Artikkel

8297R1100



## Sikringsssnelle Riggmaster

**R2100**  
Verktøysnelle med 2 spoler og med beltebrakett for inntil 50 mm. bredt belte i rustfritt stål.  
Bygger kun 40 mm ut fra beltet.  
Karabinkroker med skulås i rustfritt stål.  
Liner laget av dyneema.

### Artikkel

8297R2100



## Sikringsstropp Riggmaster

**R2156**  
Elastisk stropp for maksimalt 2 kg. Aluminiumskarabiner med 2-greps autolås i begge ender.  
Lengde: 100 cm.  
Lengde ustrakt: 200 cm.

### Artikkel

8297R2156



## Sikringsstropp Riggmaster

**R2153**  
Elastisk stropp for maksimalt 6 kg. Aluminiumskarabiner med 2-greps autolås i begge ender.  
Lengde: 110 cm.  
Lengde ustrakt med 6 kg: 220 cm.

### Artikkel

8297R2153



# Verktøysikring

## Sikringsstropp Riggmaster



**R2150**  
Verktøysikringsstropp for 10 kg. Aluminiumskarabiner med 2-greps autolås i begge ender. Lengde: 125 cm. Lengde utstrakt: 225 cm.

---

### Artikkel

8297R2150



## Forankringsstropp Riggmaster

**R2170**  
Forankringsstropp for å lage forankringspunkt for verktøysikringsstropp.

---

### Artikkel

8297R2170

## Beltefeste SS-D-Ring Riggmaster



**R5001-2**  
Beltefeste med D-ring. Rustfritt stål. Løs D-ring for å tre inn på beltet. For 40 mm brede belter.

---

### Artikkel

823500000770

823500000771



## Beltekrok Riggmaster

**R1103**  
Verktøykrok for belte. Passer belter som er inntil 50 mm bredt. Verktøykrok for å henge fra seg verktøy i beltet.

---

### Artikkel

8297R1103



# Forankringsutstyr

# Forankringsutstyr



## Bjelkeklype

Protekt

### ST 020

Flyttbar bjelkeklype.  
Bjelkedimensjon: 75-210 mm.  
Vekt: 4 kg.  
Beregnet for 1 person.  
**Standard: EN 795**

### Artikkel

8253ST020



## Forankringsstropp

Protekt

AZ 700 er en kraftig forankringsstropp formet av polyamidbånd med innvendig gummibelegg (sklisikker). Kan benyttes i kombinasjon med horisontal line AE320. Beregnet for inntil 3 personer avhengig av bruken. Lengde: 0,9-2 mtr.  
**Standard: EN 795**

### Artikkel

821100092250

821100202250

### Lengde

0,9 mtr.

2,0 mtr.



## Forankringspunkt

ABS

### ABS-Lock X-H-16

Forankringspunkt designet for å skrues på OSB eller trepanel. Beregnet for 3 personer.

**Standard: EN 795**

### Artikkel

8415LXH15016



## Forankringspunkt

Protekt

Forankringspunkt AT021 er et lettmontert midlertidig ankerpunkt for permanente betongkonstruksjoner, beregnet for 1 person.

**Standard: EN 795**

### Artikkel

8415AT021



## Forankringspunkt

Protekt

### AT 150

Forankringspunkt beregnet for 1 person som monteres på permanente konstruksjoner.

**Standard: EN 795**

### Artikkel

8415AT150



## Forankringspunkt

Protekt

### AT 180

Midlertidig forankringspunkt beregnet for 1 person som monteres på permanente konstruksjoner.

**Standard: EN 795**

### Artikkel

8415AT180M12

# Forankringsutstyr

## Forankringspunkt

Protekt  
**HLH700**

Designet for montering på q-dekke over 0,63 mm tykkelse. Kan benyttes i kombinasjon med horisontal line AE320. Beregnet for inntil 3 personer avhengig av bruken.

**Standard: EN 795**



### Artikkel

8415HLH700

## Forankringspunkt

Protekt  
**AT 187**

Midlertidig flyttbart forankringspunkt til bruk på kamstål. Kan benyttes i kombinasjon med horisontal line AE320. Beregnet for inntil 3 personer avhengig av bruken.

**Standard: EN 795**



### Artikkel

8415AT18701

## Forankringsklemme for hulldekke

Protekt  
**AT 251**

Godkjent for inntil 3 personer. Regulerbar forankringsklemme for hulldekke. Klemmen er tilpasset betongelement med bredde 1 200 mm og alle standardhøyder. Vekt 8 kg.

**Standard: EN 795**



### Artikkel

8497AT251

## Forankringspunkt

Petzl

Forankringspunkt COEUR PULSE er et lettmontert midlertidig forankringspunkt for permanente konstruksjoner. Enkel i bruk med låsefunksjon. Beregnet for 1 person. Rustfritt forankringspunkt. Diameter: 12 mm.

**Standard: EN 795**



### Artikkel

8415G037BA00

## Forlengelsesstropp IKAR

Forlengelsesstropp som er tiltenkt montert på sele for å øke mobiliteten med av og påkobling av ryggpunkt. Stroppen er utstyrt med en kraftig karabin i stål til montering på sele og en stårling i andre enden. Lengde: 0,4 mtr.

**Standard: EN 354 og EN 362**



### Artikkel

821100041410

### Lengde

0,4 mtr.

## Forankringsstropp IKAR

Forankringsstropp wire Ø 6. Galvanisert ståltau. Lengde: 0,5-2 mtr. Beregnet for 1 person.

**Standard: EN 354 og EN 795**



### Artikkel

821100051580

821100101580

821100151580

821100201580

### Lengde

0,5 mtr.

1,0 mtr.

1,5 mtr.

2,0 mtr.

# Forankringsutstyr



## Forankringsstropp

### Protekt

AZ900 forankringstropp i polyester designet for å sette opp en sikring eller et anker, eller for å forleng et ankerpunkt.

Bredde: 21 mm.

Lengde: 1,2-1,5 mtr.

Bruddstyrke: 22 kN.

Standard: EN 795



## Forankringsstropp

### Petzl

ANNEAU polyesterstropp er designet for å sette opp en sikring eller et anker, eller for å forleng et ankerpunkt.

Lengde: 0,6-1,2 mtr.

Bruddstyrke: 22 kN.

Standard: EN 795-B og EN 566

Artikkel	Lengde
821100120550	1,2 mtr.
821100150550	1,5 mtr.

Artikkel	Lengde
821100061540	0,6 mtr.
821100081540	0,8 mtr.
821100121540	1,2 mtr.

Landsdekkende  
totalleverandør

Certex Norge AS er en landsdekkende totalleverandør innenfor fallsikring. Vi tilbyr blant annet:

- Utstyrssalg.
- Rådgivning.
- Periodisk kontroll av fallsikring og fallblokker, samt reparasjon.
- Serviceavtaler.
- Prosjektering og montering av fallsikringssystemer (vertikalt/horisontalt).
- Kurs og opplæring for arbeid i høyden.

## Kontaktperson

Anders Øye  
Segmentleder Industry/Retailers

Telefon: +47 468 46 232  
Mail: [anders.oye@certex.no](mailto:anders.oye@certex.no)

Gjennom lang erfaring som leverandør av fallsikring, har Certex Norge AS opparbeidet seg bred kompetanse.

A woman is climbing a red rock wall. She is wearing a white t-shirt, dark blue pants, and a red helmet. She has a Petzl bucket attached to her harness, which is yellow and black. The bucket has the Petzl logo and the text 'BUCKET 25L'. She is also wearing a black and yellow Petzl harness. The rock wall is red and has various colored climbing holds (green, pink, yellow, blue). She is using a red rope and a Petzl climbing device. The background is a white wall with colorful climbing holds.

# Bager, bøtter og vesker

# Bager, bøtter og vesker



## Bag Protekt

AX011 er laget av slitesterk PVC og har justerbare skulderstropper.  
Farge: Gul.  
Volum: 42 L.



## Bag Protekt

AX012 er laget av slitesterk PVC og har justerbare skulderstropper.  
Farge: Blå.  
Volum: 80 L.

---

**Artikkel**

8297AX01101

---

**Volum**

42 L

---

**Artikkel**

8297AX01203

---

**Volum**

80 L



## Bag Protekt

AX013 er laget av slitesterk PVC, har justerbare og polstrede skulderstropper.  
Farge: Blå.  
Volum: 20 L.



## Bag for tripod-stativ TM-9 Protekt

AX 016.  
Farge: Gul.  
Volum: 75 L.

---

**Artikkel**

8297AX013A03

---

**Volum**

20 L

---

**Artikkel**

8298AX016

---

**Volum**

75 L



## Ryggsekk transport Protekt

**AX 070L**  
Laget av slitesterk PVC.  
Justerbare og polstrede skulderstropper.  
Topplokk utstyrt med løkker for karabinkroker.  
Farge: Rød og svart.  
Volum: 40 L.



## Bag Protekt

**AX 301**  
Farge: Svart.  
Volum: 50 L.

---

**Artikkel**

8297AX070L

---

**Volum**

40 L

---

**Artikkel**

8297AX301

---

**Volum**

50 L

# Bager, bøtter og vesker



## Verktøybøtte

Riggmaster

### R2125

Praktisk boltebøtte som er laget for å henge direkte inn på beltet eller i klatrekrok. Boltebøtten har snørelukking i toppen. Vinduslomme i front for navnelapp e.l. 2 festepunkter utvendig og 2 innvendig. Denne boltebøtten har trippel sandwich bunn med PU-plate i midtsjiktet. I tillegg er det sydde webforsterkninger i bunn og rundt D-ringer. Lomme for navnelapp foran på bagen. Det finnes en sammenrullbar vegg som kan settes inn i baggen og som kjøpes separat.

---

#### Artikkel

8297R2125

---

#### Volum

4 L



## Tilkomstteknikerbøtte

Riggmaster

### R2129

Verktøybøtte i armert PVC. Leveres med stropp med løkke for klatrekrok og en skulderstropp inkl. Stroppene er avtagbar/utsnittbare og festes med C-ledd til egne festepunkt på verktøybøtten. Kan også henges direkte inn på beltet. Boltebøtten har snørelukking i toppen. Vinduslomme i front for navnelapp e.l. Festepunkter utvendig (4) og innvendig (6) Trippel sandwich bunn med PU plate i midten. I tillegg er det sydde web forsterkninger i bunn og rundt D-ringer. Flere praktiske detaljer; bl.a. bærehåndtak i gummi, dreneringshull i bunnen. Lomme for navnelapp foran på bagen. Det finnes en sammenrullbar vegg som kan settes inn i baggen og som kjøpes separat.

---

#### Artikkel

8297R2129

---

#### Volum

8 L



## Verktøyveske

Riggmaster

### R2135

Verktøyveske for å feste på beltet. Sikringspunkt for verktøysikringsstropp. Hempe i toppen for oppheng med krok.

Liten veske med sikringspunkt for verktøysikringsstropp. Vesken har 2 innvendige og 2 utvendige festepunkt for sikringsstropp. Lukkes med borrelås. For inntil 2 kg. Størrelse: L.:25 cm x B.:12 cm.

---

#### Artikkel

8297R2135



# Bager, bøtter og vesker



## Verktøybøtte

Riggmaster

### R2130

Boltebøtte i armert PVC. Kan også henges direkte inn på beltet. Boltebøtten har snørelukking i toppen. Vinduslomme i front for navnelapp e.l.



## Transportbag

Petzl

### Duffel

Praktisk og ergonomisk bag på 65 liter med polstrede rygg- og skulderstropper.

### Artikkel

8297R2130

### Volum

8 L

### Artikkel

8297S045AA02

### Volum

65 L

### Farge

Svart

8297S045AA00

65 L

Gul



## Ryggsekk

Petzl

### Transport

Slitesterk og komfortabel bag på 30 liter med stor kapasitet. Justerbare og polstrede skulderstropper.



## Ryggsekk

Petzl

### Transport

Slitesterk og komfortabel bag på 45 liter med stor kapasitet. Justerbare og polstrede skulderstropper.

### Artikkel

8297S042AA00

### Volum

30 L

### Artikkel

8297S042BA00

### Volum

45 L



## Spraybokshylster

Riggmaster

### R2133

Spraybokshylster for sikring av spraybokser og flasker. Lokk med 2-greps spenne som holder sprayboksen på plass inne i hylsteret under bruk. Festepunkt for sikringsstropp bak på hylsteret. Passer bokser med dia. opp til 72 mm og høyde 175 mm under dyse.



## Boltebag

Petzl

### Boltebag

Tilpasset med holder for hammer og lommer for verktøy og bolter. To rom med borrelåslukking, klaff med spenne og laget i PVC. Passer til belte.

### Artikkel

8297R2133

### Diameter

70 mm

### Artikkel

8297C11A



# Redning og evakuering

Height Safety KnowHow



Distribution - Vuedici.org - GRIMP 30 - VATEL

# Redning og evakuering



## Redningssett IKAR

Komplett sett med kroker, forankrings Slyng, teleskopstang og tau levert i bag.  
ABS 3a WH-evakueringsenhet med nødløftfunksjon, for løfting og/eller senking av personen som skal redde.

Lengde: 20 og 40 mtr.  
Andre lengder på forespørsel.

**Standard: EN 341**

---

### Artikkel

### Lengde

824502000380

20 mtr.

824504000380

40 mtr.



## Redningssett IKAR

Komplett sett med kroker, forankrings Slyng, teleskopstang og tau levert i vakuumpakket utførelse i koffert.  
ABS 3a WH-evakueringsenhet med nødløftfunksjon, for løfting og/eller senking av personen som skal redde.

Lengde: 20 mtr.  
Andre lengder på forespørsel.

**Standard: EN 341**

---

### Artikkel

### Lengde

824100000120

20 mtr.



# Redning og evakuering



## Evakueringssett ISC Wales

Komplett sett med kroker, forankrings Slyng og tau levert i bag.

Lengde: 15 og 25 mtr.  
Andre lengder på forespørsel.

Standard: EN 12841 og EN 362



## Evakueringssett Protekt

Komplett sett med kroker, forankrings Slyng, kniv og tau levert i bag.

Lengde: 20-50 mtr.

Standard: EN 341

### Artikkel

824500000370

### Lengde

15 mtr.

824500000371

25 mtr.

### Artikkel

821502000110

### Lengde

20 mtr.

821503000110

30 mtr.

821504000110

40 mtr.

821505000110

50 mtr.



## Helikopterslyng Protekt

- Lav vekt på produktet.
- Vanntett materiale.
- Refleksstriper.
- Sklisikker gummi.
- Fluorescerende farge.
- Håndtak.
- Rustfri D-ring.

Vekt: 820 gram.  
Maks belastning: 16 kN.

### Artikkel

824100000140



## Evakueringsselle Protekt

DX-301 evakeringssele til bruk for hurtig evakuering. Laget av forsterket PVC, samt polyamide og polyester. Mål: 1 310 x 970 mm.

### Artikkel

824100000030



## NEST Båre

### Petzl

Kan brukes vertikalt og horisontalt.

- Båren har komplett, integrert kroppssele for å sikre personen.
- Fargekoding gjør installasjonen enkel.
- Tverrgående festepunkter for å gjøre det lettere å feste spenner.
- FAST LT PLUS automatiske spenner gjør det raskt og enkelt å justere.
- Enkelt å bruke de fleksible stroppene, selv når du bruker hansker.

Materiale: TPU, nylon, polyethylene og aluminium.

### Artikkel

824100000110



## STEF løftestropper

### Petzl

Løftestropper for NEST båre for vertikal og horisontal redning/heising.

- Gjør at båren enkelt kan vippe i henhold til terrenget: horisontal, vertikal eller vinklet posisjon.
- Utstyrt med 3 "triact-lock" karabinkroker.
- Automatisk låsing av koblingspunkt og en svivel i topp for rotering av båren.
- Fargekoding gjør installasjonen enkel.
- Løfteinnretningen kan enkelt brukes med et JAG SYSTEM 2 mtr. for å vippe båren med presisjon.

### Artikkel

824100000130

For båre produsert etter 2020.

# CERTEX

Vi utfører *årlig kontroll* og  
*reparasjon* av fallsikringsutstyr



A photograph showing two workers on a tall metal tower structure. The worker on the left is climbing, wearing a white helmet, a black t-shirt, and dark pants. The worker on the right is assisting, also wearing a white helmet and a black t-shirt with a red safety harness. They are both smiling. The tower is made of grey metal beams. A red rope is attached to the tower and extends upwards. The background is a clear blue sky with some clouds. The text "Tripod, vinsjer og braketter" is overlaid in white on the image.

# Tripod, vinsjer og braketter



# Tripod, vinsjer og braketter

## Tripod DB-A2

IKAR

Tripod for bruk i kummer, sjakter, tanker, fallsikring, evakuering og løft.

Stabil, pålitelig og høyfunksjonibel tripod av høy kvalitet.

Tripoden har to forankringspunkt og er sammenleggbar og med gummiføtter.

- Bæreevne: Maks. 2 personer.
- For bruk med IKAR fallblokker- og redningsenhet: HRA opptil 42 mtr.
- For bruk med IKAR last- og personellvinsjer: IKLW300 og PLW.
- Korrosjonsbestandig lakk.
- Ekstra IKAR-trinser kreves ved bruk med HRA eller IKAR-vinsj.
- Låsepinner i rustfritt stål for bena.
- Monterbart tilbehør tilgjengelig.

Standard: EN 795

## Personell og lastvinsj

IKAR

PLW

Personell og lastvinsj for IKAR, daviter og tripod.

30 mtr. lengde.

6 mm wire.

SWL: 300 kg.

Europeisk maskindirektiv

RL/2006/42/EG

Standard: EN 1808

## Festebrakett HRA-blokk

til tripod DB-A2

IKAR



Artikkel



Artikkel

825100240010



## Lastvinsj

IKAR

IKLW300

Lastvinsj for enkel løfting og senking av last for IKAR, daviter og tripod.

20 mtr. lengde.

6 mm wire.

Maks last: 300 kg.

Europeisk maskindirektiv RL 2006/42/EG.

Standard: EN 13157

Artikkel

825103000020

Lengde

30 mtr.

Artikkel

825102000420

Lengde

20 mtr.

## Festebrakett vinsj til

tripod

IKAR

Brakett for å feste vinsj til IKAR DB-A2 tripod.

For rask montering og demontering av vinsj til IKAR tripod.



## Trinse kasteblokk

IKAR

Trinse for bruk med Ikar-serien av tripoder.

Skrulåskarabin i stål for tilkobling til tripodens øyebolt.

Standard: EN 362 og EN 12278

Artikkel

82974154DWS

Artikkel

823500000730

# Tripod, vinsjer og braketter



## TM-9

### Protekt

Tripod for bruk i kummer, sjakter, tanker, fallsikring, evakuering og løft.

Maks last: 500 kg.

- Aluminiumskonstruksjon.
- Høy funksjonell stabilitet.
- Bæreevne: Maks 3 personer.
- Sammenleggbar med gummiføtter.
- For bruk med Protekt lastvinsj.
- Pulverlakkert.
- Tre forankringspunkt.
- Ekstra Protekt-trinser kreves ved bruk av tilleggsutstyr.
- Låsepinner for bena.
- Monterbart tilbehør tilgjengelig.

### Artikkel

82510000070

Standard: EN 795 og EN 1496



## Vinsj til tripodstativ

### Protekt

#### RUP-502-U

Løfte- og evakueringsvinsj.  
Automatisk friksjonsbrems.

Lengde: 20-25 mtr.

6,3 mm wire.

WLL: 140 kg.

MBS: 20 kN.

Sikkerhetsfaktor: 10:1.

Standard: EN 1496



## Universalbrakett til vinsj

### Protekt

Brakett som passer til alle tripoder i sortiment fra Protekt.

RUP502-U

RUP503-U

RUP504

RUP505-U

RUP506

### Artikkel

821502000080

821502500080

### Lengde

20 mtr.

25 mtr.

### Artikkel

8252UTB







# Falldemper, fallstopper, løpe- og nedfiringbrems

# Falldemper, fallstopper, løpe- og nedfiringbrems



## Nedfiringbrems

Skylotec

LORY PRO er en robust nedfiring- og sikringsanordning med anti-panikkfunksjon.

Nedfiringvekt: inntil 225 kg\*.

For 10-12 mm tau.

**Standard: EN 341, EN 12841, EN 795 og EN 358**

\*Les mer på [www.skylotec.com](http://www.skylotec.com)

---

### Artikkel

82150000200



## Nedfiringbrems

Petzl

I'D S er en selvbremsende nedfiringbrems med antipanikkfunksjon for arbeid i høy høyde og tauarbeid.

Nedfiringvekt: 140 kg (en person) og 250 kg\* (for to personer).

For 10-11,5 mm tau.

**Standard: EN 341, EN 12841, EN 15151-1**

\*Les mer på [www.petzl.com](http://www.petzl.com)

---

### Artikkel

82150000230



## Nedfiringbrems

Skylotec

SIRIUS

Nedfiringbrems med anti-panikkfunksjon.

Kompakt og intuitivt design.

Nedfiringvekt: 141 kg (en person) og 250 kg\* (for to personer).

For 9-12 mm tau.

**Standard: EN 12841, EN1515-1 og EN 341**

\*Les mer på [www.skylotec.com](http://www.skylotec.com)

---

### Artikkel

82150000320

# Falldemper, fallstopper, løpe- og nedfiringbrems



## Falldemper

Petzl

ASAP'SORBBER falldemper kan kun brukes med en ASAP eller ASAP LOCK mobil falldemper. Brukervekt: 50-130 kg.

**Standard: EN 355**



## Falldemper

Petzl

AXESS falldemper kan kun brukes med en ASAP eller ASAP LOCK mobil falldemper. Brukervekt: 50-130 kg. Kan bli brukt inntil 250 kg i redningssituasjoner.

**Standard: EN 355**

### Artikkel

821500020580

### Lengde

0,2 mtr.

821500040580

0,4 mtr.

### Artikkel

821500040570

### Lengde

0,4 mtr.



## Nedfiringbrems

Petzl

Nedfiringbrems RIG er en kompakt nedfiringbrems designet for erfarne brukere. Farge: Gul. Nedfiringvekt: inntil 200 kg\*. For 10-11,5 mm tau. **Standard: EN 341 og EN 12841**

\*Les mer på [www.petzl.com](http://www.petzl.com)



## Nedfiringbrems

Petzl

Nedfiringbrems RIG er en kompakt nedfiringbrems designet for erfarne brukere. Farge: Svart. Nedfiringvekt: inntil 200 kg\*. For 10-11,5 mm tau. **Standard: EN 341 og EN 12841**

\*Les mer på [www.petzl.com](http://www.petzl.com)

### Artikkel

821500000270

### Farge

Gul

### Artikkel

821500000271

### Farge

Svart



## Fallstopper

Protekt

AC040 fallstopper er beregnet kun for bruk med AC 200 12 mm diameter polyester arbeidstau.

Leveres i rustfri utførelse.

**Standard: EN 353-2**



## Fallstopper

Skylotec

ROCKER fallstopper for tau som enkelt av- og påmonteres. Kan benyttes uten falldemper. For 10,5-12,7 mm tau.

**Standard: EN 353-2 og EN 12841**

### Artikkel

823500000180

### Artikkel

823500000340

# Falldemper, fallstopper, løpe- og nedfiringbrems



## Løpebrems

Petzl

ASAP løpebrems for tau og med sitt unike låsesystem setter ASAP standarden innen fallsikring for arbeid i høyden.

10-13 mm tau.

ASAP skal brukes sammen med en ASAP'SORBER eller ASAP'SORBER AXESS falldemper.

Ved rednings- aksjoner/øvelser så må ASAP'SORBER AXESS brukes. Maks belastning er da 250 kg.

**Standard: EN 12841 og EN 353-2**

---

### Artikkel

82350000640



## Løpebrems

Petzl

ASAP LOCK løpebrems for tau og med sitt unike låsesystem setter ASAP standarden innen fallsikring for arbeid i høyden.

10-13 mm tau.

ASAP LCOK skal brukes sammen med en ASAP'SORBER eller ASAP'SORBER AXESS falldemper.

Ved rednings- aksjoner/øvelser så må ASAP'SORBER AXESS brukes. Maks belastning er da 250 kg.

**Standard: EN 12841 og EN 353-2**

---

### Artikkel

82150000330





# Tau og Tilbehør

# Tau og tilbehør



## Tauklemme

Petzl

Ascension er en tauklemme for oppstigning i tau. Har et stort hull nederst for tilkobling av to karabinere til forbindelsesline og fotløkke. Standard: EN 567 og EN 12841



## Tauklemme

Petzl

Ascension er en tauklemme for oppstigning i tau. Har et stort hull nederst for tilkobling av to karabinere til forbindelsesline og fotløkke. Standard: EN 567 og EN 12841

Artikkel	Utførelse	Farge
82150000674	Høyre	Svart
82150000673	Venstre	Svart

Artikkel	Utførelse	Farge
82350000672	Høyre	Svart og gul
82350000671	Venstre	Svart og gul



## Tauklemme med trinse Skylotec

Quick Roll er en innovativ tauklemme med integrert trinse. Har et stort hull nederst for tilkobling av to karabinere til forbindelsesline og fotløkke. Aluminium. Standard: EN 567 og EN 12841



## Fotløkke

Petzl

FOOTAPE justerbar fotløkke brukes sammen med Ascension-håndtak for tauoppstigninger.

Artikkel	Utførelse
82150000710	Høyre
82150000711	Venstre


Artikkel
8297C47A



## Tau PARALLEL

Petzl

Semistatisk, lett og fleksibelt tau. Kjernemanteltau på 10,5 mm. Beregnet for tilkomstteknikk. Statisk forlengelse på 3,4%. Tilgjengelig i flere farger og lengder. Standard: EN 1891



## Tau MAMBO

Petzl

Dynamisk lett og fleksibelt klatretau på 10,1 mm. Statisk forlengelse på 8,5%. Tilgjengelig i flere farger og lengder.

Standard: EN 892

Artikkel	Lengde	Farge
823103300150	33 mtr. (endeterminert for TT)	Hvit
823105000151	50 mtr.	Hvit
823110000152	100 mtr.	Hvit
823120000153	200 mtr.	Hvit
823105000156	50 mtr.	Rød

Artikkel	Lengde	Farge
823105000160	50 mtr.	Grønn
823107000161	70 mtr.	Grønn

# Hodelykter





# Hodelykter

## DUO S

Petzl



Ultrakraftig, oppladbar flerstrålelampe, med FACE2FACE antirefleksfunksjon. 1100 lumen.

Standard: EN 55015, EN 61547 og EN 62471

---

### Artikkel

820500030140

## Pixa 3

Petzl



Kompakt, robust hodelykt for bruk i ATEX-farlige områder 100 lumen.

Standard: EN 60079 og EN 61547

---

### Artikkel

820500030180

## Pixa 3R

Petzl



Oppladbar hodelykt for bruk i eksplosive miljøer i ATEX, egnet for nærlys, bevegelse og langdistanse. 90 lumen.

Standard: EN 60079 og EN 61547

---

### Artikkel

820500030130

## Tikka

Petzl



Enkel og kompakt til alle formål. 350 lumen og flomstråle for nærlys.

---

### Artikkel

820500070470

## Hodelyktfeste

Petzl



Limtilbehør for å feste en DUO hodelykt på hvilken som helst type hjelm. Består av to limplater for å feste en DUO RL, DUO S, eller DUO Z2 hodelykt.

---

### Artikkel

820599990280

## Hodelyktfeste

Petzl



PIXADAPT er kompatibel med Petzl-hjelmer med eller uten øyebeskyttelse. For andre hjelmer, må du sjekke kompatibiliteten med hjelmproduzenten.

---

### Artikkel

820599990260



# Støtte- og traumestropper

# Støtte- og traumestropper



## Støttestropp med lås

**Petzl**

*Grillon er en justerbar støttestropp for arbeidsposisjonering. Lengden kan enkelt og presist justeres etter behov. Uten karabinkroker og koblingsstykker. Lengde: 2-5 mtr. Andre lengder på forespørsel. Standard: EN 358 og EN 12841*



## Støttestropp med ståltaukjerne

**Petzl**

*Microflip er en justerbar støttestropp for smidig arbeidsposisjonering under trepleie. Ståltaukjernen reduserer risikoen for å kutte stroppen. Uten karabinkroker og koblingsstykker. Lengde: 2,5-5,5 mtr. Standard: EN 358*

Artikkel	Lengde
821100201360	2 mtr.
821100301360	3 mtr.
821100501360	5 mtr.

Artikkel	Lengde
821100251420	2,5 mtr.
821100401420	4,0 mtr.
821100551420	5,5 mtr.



## Erstatningstau

**Petzl**

*Erstatningstau for GRILLON uten kroker. Lengde: 2-3 mtr. Andre lengder på forespørsel.*



## Erstatningstau

**Petzl**

*Erstatningstau for GRILLON med krok, Europeisk versjon. Lengde: 2 mtr. Andre lengder på forespørsel.*

Artikkel	Lengde
821100201980	2 mtr.
821100301980	3 mtr.

Artikkel	Lengde
821100201790	2 mtr.



## Traumastropp

**Protect**

*AY 205 traumastropp kommer i sett a 2 stk. Stroppene ligger i oppbevaringsvesker med glidelås. Den ene stroppen er utstyrt med krok og den andre med løkker for ulike benlengder. Traumastroppen gjør at brukeren etter et fall kan stå i de sammenkoblede stroppene slik at blodsirkulasjonen kan opprettholdes og ved det reduserer faren for hengertrauma. Kan ettermonteres på de fleste fallseler.*



## Traumestropp

**IKAR**

*Traumastroppen kommer i sett a 2 stk. Stroppene ligger i oppbevaringsvesker med glidelås. Den ene stroppen er utstyrt med krok og den andre med løkker for ulike benlengder. Traumastroppen gjør at brukeren etter et fall kan stå i de sammenkoblede stroppene slik at blodsirkulasjonen kan opprettholdes og ved det reduserer faren for hengertrauma. Kan ettermonteres på de fleste fallseler.*

Artikkel
821500120280

Artikkel
821100121400



# Tilbehør

# Tilbehør

## Hanske

Petzl



- *Hansker av meget høy kvalitet.*
- *Håndflate ekstra foret.*
- *Slitesterkt dobbelt lag.*
- *Neopren mansjett med bore-lås.*
- *Karabinhull for for inn festing av hansker til sele.*

*Materiale(r): geiteskinn og nylon*  
**Standard: EN 420 og EN 388**

Artikkel	Størrelse	Farge
8298K52LN	L	Svart
8298K52XLN	XL	Svart

## Foldekniv

Petzl



*Spatha foldekniv med et karabinerhull som enkelt kan festes på seler.*  
*Alle knivens komponenter er rustfrie.*  
*Mekanisme for låsing av bladet i åpen posisjon.*  
*Passer til CARITool verktøyholder eller karabinkrok.*

Artikkel	Farge
8297S92AN	Svart
8297S92AY	Gul

## Sittebrett

IKAR



*IKSB*  
*Lett og komfortabelt sittebrett.*  
*Individuell justering for optimal og ergonomisk sittestilling.*  
*Utstyrt med tre utstyrsløkker.*  
*45 mm brede webbingstropper av polyester.*

Artikkel
829845IKSB

## Verktøyholder

Petzl



*CARITool er en verktøyholder tilgjengelig i to størrelser: S og L.*  
*Hull i topp for å feste verktøysikring til verktøy.*  
*Enkel montering.*

Artikkel	Størrelse
8297P042AA00	S
8297P042AA01	L

## Sittebrett

Petzl



*PODIUM gir optimal komfort under langvarig hengende arbeid. Den brede sittestillingen gir utmerket stabilitet. Stive sider hindrer at båndstroppene skjærer inn i lårene. Det brukervennlige setet har to utstyrsløkker og en bakkrok, noe som gjør det enklere å lagre for å lette bevegelsen.*  
*Setet kobles til ASTRO BOD FAST og ASTRO SIT FAST seler med to sjakler.*

Artikkel
8298S071AA00

## Podium sjakler

Petzl



*Sjakler for å koble sittebrett til fallseler.*

Artikkel
8297C087AA00

# Fallsikringspakker

## Bygg og anlegg skarpkant - liten



- Fallsikringssele P32mX PRO med hurtigkobling, EN361, maks vekt 140 kg.
- Størrelse: M-XL.
- Traumestropp AY205.
- Fallsikringsblokk HWB 2,8 mtr. webbing og stillaskrok.
- Karabinkrok IKV13.
- Sekk med glidelås, 20 ltr.

---

**Artikkel**

---

824500000440

## Bygg og anlegg skarpkant - stor



- Fallsikringssele P32mX PRO med hurtigkobling, EN361, maks vekt 140 kg.
- Størrelse: M-XL.
- Traumestropp AY205.
- Fallsikringsblokk HWPS 6 mtr. wire.
- Karabinkrok IKV13.
- Sekk med glidelås, 20 ltr.

---

**Artikkel**

---

824500000450

# Fallsikringspakker

## Enkeltline og stillaskrok



- Fallsikringssele P30mX med hurtigkobling, EN361, maks vekt 140 kg.
- Størrelse: M-XL.
- Traumestropp AY205.
- Fallsikringsline 2 mtr. enkel med regulerbar falldemper, ABM+LB100, AZ023/AZ011.
- Sekk med glidelås, 20 ltr.

---

**Artikkel**

---

824500000460

## Takarbeid



- Fallsikringssele P32mX PRO med hurtigkobling, EN361, maks vekt 140 kg.
- Størrelse: M-XL.
- Traumestropp AY205.
- Fallsikringsstau 20 mtr. inkl. fallstopplider Linostop.
- Karabinkrok IKV13.
- Forankrings Slyng ANNEAU 120 cm grønn.
- Sekk med glidelås, 20 ltr.

---

**Artikkel**

---

824500000470

# Fallsikringspakker

## Y-line og stillaskroker



- Fallsikringssele P32mX PRO med hurtigkobling, EN361, maks vekt 140 kg.
- Størrelse: M-XL.
- Traumestropp AY205.
- Fallsikringsline 2 mtr. dobbel, elastisk, med 1 x AZ003 og 2 x AZ023.
- Sekk med glidelås, 20 ltr.

---

**Artikkel**

---

82450000480

## Stillasarbeid skarpkant



- Fallsikringssele P32mX PRO med hurtigkobling, EN361, maks vekt 140 kg.
- Størrelse: M-XL.
- Traumestropp AY205.
- Fallsikringsblokk dobbel HWB 2 DW, 2 x 2,5 mtr. webbing stillaskrok.
- Karabinkrok IKV13.
- Sekk med glidelås, 20 ltr.

---

**Artikkel**

---

8245FSS



# DUO - Horisontalt forankringssystem

Art.nr	Type
8499DUO	Fallsikringssystem DUO, Protekt

## Forankringssystem for flere brukere

Systemene kan installeres enten på en vertikal struktur (f.eks. vegger) eller på tak / terrasser.

Systemene består av følgende deler:

- Endeforankringer, for eksempel ankerplater eller stolper.
- Mellomfester
- Energidemper
- Strekkfisk
- Terminal
- Wire 8mm
- Merkeskilt





# FALLSIKRINGSKURS

## Kontaktperson

Anders Øye  
Segmentleader Industry/Retailers

Telefon: +47 468 46 232

Mail: [anders.oye@certex.no](mailto:anders.oye@certex.no)



Vår kunnskap - din trygghet!





# Våre lokasjoner



## **Certex Norge AS - Oslo (Røyken)**

Johan Follestads vei 6  
3474 Åros  
Tlf: +47 66 79 95 00  
Mail: [certex.oslo@certex.no](mailto:certex.oslo@certex.no)

## **Certex Norge AS - Bergen**

Nygårdsviken 1  
5165 Laksevåg  
Tlf: +47 55 94 78 80  
Mail: [certex.bergen@certex.no](mailto:certex.bergen@certex.no)

## **Certex Norge AS - Stavanger**

Gamle Forusvei 25  
4067 Stavanger  
Tlf: +47 51 57 87 00  
Mail: [certex.stavanger@certex.no](mailto:certex.stavanger@certex.no)

## **Certex Norge AS - Kristiansund**

Omagata 110 c  
6517 Kristiansund N  
Tlf: +47 71 58 88 20  
Mail: [certex.kristiansund@certex.no](mailto:certex.kristiansund@certex.no)

## **Certex Norge AS - Hammerfest**

Leirvikhøyda 6  
9610 Hammerfest  
Tlf: +47 78 41 18 88  
Mail: [certex.hammerfest@certex.no](mailto:certex.hammerfest@certex.no)

## **Certex Norge AS - Trondheim**

Vestre Kanalkai 24  
7486 Trondheim  
Tlf: +47 73 53 97 00  
Mail: [certex.trondheim@certex.no](mailto:certex.trondheim@certex.no)

## **Certex Norge AS - Kristiansand**

Hunfos Næringspark  
4700 Vennesla  
Tlf: +47 66 79 95 00  
Mail: [certex.kristiansand@certex.no](mailto:certex.kristiansand@certex.no)

## **Certex Norge AS - Florø**

Bygg 58  
6900 Florø  
Tlf: +47 71 58 88 20  
Mail: [certex.kristiansund@certex.no](mailto:certex.kristiansund@certex.no)

## **Certex Norge AS - Harstad**

Stagnesterminalen  
9409 Harstad  
Tlf: +47 99 52 96 85  
Mail: [certex.harstad@certex.no](mailto:certex.harstad@certex.no)

**Vi er også tilgjengelige her**

**[www.certex.no](http://www.certex.no)**



# Notater

# Generelle salgs- og leveringsbetingelser

## 1. Definisjoner

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom annet ikke er avtalt skriftlig. Betingelsene gjelder for alle leveranser av varer og tjenester som er avtalt mellom kjøper og Certex Norge AS (heretter kalt selger). Skriftlig avtalt leveranse av varer og tjenester refereres til som ordre. Tilbud sendt fra selger er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato om annet ikke er avtalt.

## 2. Produktinformasjon

All produktinformasjon i kataloger, prislister andre markedsføringsmedier eller liknende, er kun bindende for selger dersom det er gjort direkte referanser til disse i tilbud eller ordrebekreftelse. Spesielle krav og betingelser fra kjøper er kun bindende dersom selger har inngått egen skriftlig avtale om det. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedr. selgers produkter som er sendt eller levert til kjøper før, under eller etter inngått avtale, skal forbli selgers eiendom og skal ikke under noen omstendighet distribueres til andre eller på noen måte bli misbrukt av kjøper. Selger har ikke krav til levering av tekniske dokumenter som gjelder produksjonsprosesser eller reservedeler. Dersom det er avtalt testing av produkter før levering, forbeholder selger seg retten til å foreta dette i egne lokaler om ikke annet er skriftlig avtalt.

## 3. Priser

Alle betalinger skjer mot faktura utstedt av selger og med de betalingsbetingelser som er avtalt med kjøper. Selger forbeholder seg retten til å kunne justere priser dersom tollsats, forsikringspremier, havneutgifter, eller andre spesielle prisendringer endres fra tilbud er sendt, til ordren er signert og mottatt.

Dersom valutakurser endres mer enn +/- 5% i forhold til tilbudt pris, vil selger justere prisene med det som overstiger +/- 5%.

Dersom kjøper ikke betaler fakturabeløpet inklusive avgifter senest på forfall, vil kjøper bli belastet morarenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven.

## 4. Leveringsbetingelser

Dersom annet ikke er avtalt er standard leveringsbetingelser "Ex Works". Levering anses som rett tid når varene er sendt fra selger, eller melding er sendt kjøper om at varene er klare til henting innen den dato som står på selgers ordrebekreftelse. I de tilfeller kjøper selv velger å hente varene direkte fra en av våre avdelinger, og varene ikke er hentet innen 14 dager fra den dato kjøper fikk opplysning om at varene er klare til henting og det ikke er annen skriftlig avtale, vil varene bli sendt til kjøpers adresse på kjøpers regning. Disse fraktkostnadene vil komme i tillegg til den ordreverdien som allerede er avtalt.

## 5. Mangler

Dersom det er bekreftet mangler ved varene levert fra selger, skal selger så raskt som mulig etter at han ble gjort kjent med mangelen, utbedre mangelen, eller dersom selger anbefaler det, erstatte varene så raskt som mulig, uten kostnad for kjøper.

Kjøper kan ikke kansellere en godkjent ordre eller forlange prisreduksjoner så lenge selger innen rimelig tid utbedrer mangelen eller erstatter varen.

Dersom selger ikke har utbedret mangelen eller erstattet varen innen 3 måneder fra selger ble gjort oppmerksom på mangelen, kan kjøper forbeholde seg retten til å kansellere ordren dersom mangelen er vesentlig.

Dersom varen er montert sammen med annet utstyr, er selger ikke ansvarlig for kostnaden ved å skifte ut den varen som har mangel. Kjøpers rett til å hevde mangel på varen bortfaller dersom produktet er modifisert, utsatt for ytre påvirkninger produktet ikke er beregnet for, feil eller uansvarlig bruk, overbelastning eller at regelverk og brukerinstruks ikke er fulgt. Dette gjelder og kontroll/godkjenning av produktet i henhold til de enhver tids gjeldende krav.

Selger er ikke ansvarlig for mangler som er oppstått utenfor selgers kontroll.

## **6. Reklamasjon**

Reklamasjon på varer som er levert til kjøper, må sendes skriftlig til selger innen 8 dager etter mottak av varene eller senest 3 måneder etter levering av varene. Selger er ikke ansvarlig for feil som oppstår utenfor selgers kontroll.

## **7. Eiendomsrett til varen**

Selger forbeholder seg eiendomsretten til produktene som er solgt inntil kjøper har betalt varene. Hvis det er flere produkter som er solgt på samme ordre, gjelder eiendomsretten alle varene inntil hele ordren er betalt.

## **8. Retur av varer**

Retur av varer skal alltid avtales skriftlig mellom selger og kjøper før varene sendes til selger. Det er kun varer som ikke er brukt eller skadet eller på annen måte reduserer kvaliteten på produktet som kan returneres.

Ved akseptert retur av varer vil 80% av varens verdi bli kreditert til kjøper. Varer som er produsert eller kjøpt inn basert på spesialbestilling fra kjøper, vil ikke kunne returneres.

## **9. Selgers ansvar (Product Liability)**

Selger kan ikke gjøres ansvarlig for skader hverken på person, eiendom eller andre produkter/installasjoner som selgers produkt er en del av, annet enn der hvor det er bevist at skaden var forårsaket av alvorlig feil eller grov uaktsomhet fra selger eller den selger har oppnevnt som ansvarlig for ordren.

Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader, tap ved driftsstopp eller andre indirekte kostnader.

Dersom det gjøres gjeldende erstatningskrav fra tredje person mot selger eller kjøper, skal begge parter gjensidig informere hverandre om saken uten forsinkelser.

Både selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å møte i retten eller tvungen voldgift dersom erstatningssøksmål blir gjort gjeldende mot en av partene.

## **10. Erstatnings beløp**

Dersom selger uavhengig av årsaker blir bevist erstatningspliktig overfor kjøper, skal beløpet ikke under noen omstendighet overstige verdien av produktet som er levert. Selger kan ikke gjøres erstatningspliktig for driftsstans eller andre indirekte kostnader inklusive følgekostnader.

## **11. Gyldighet**

Dersom et eller flere av punktene i disse salgs- og leverings betingelsene ikke kan aksepteres på grunn av nasjonale lover eller andre alvorlige årsaker, skal selger underrettes om dette skriftlig. Dersom det avtales med selger at noen punkter ikke kan følges, skal allikevel alle de andre punktene i betingelsene gjelde som normalt.

## **12. Force Majeure**

Dersom levering av varer eller tjenester blir forsinket eller ikke kan foretas som følge av krig eller krigshandlinger, pålegg fra myndigheter, restriksjoner på import eller eksport, streik, lockout, ulykker ved transport av varer, maskinhavari, brann, manglende råvarer eller andre hendelser utenfor selgers kontroll, kan leveringstiden forskyves med den tiden hendelsen pågår.

Kjøper kan ikke avbestille eller har krav på annen kompensasjon som følger av slike hendelser.

Selger kan ikke gjøres erstatningspliktig for noen kostnader i forbindelse med slike hendelser.

## **13. Tvister**

Denne avtalen er basert på Norsk Lov eller andre institusjoners instruksjoner.

Dersom det oppstår uoverensstemmelser mellom kjøper og selger som ikke kan løses uten rettsak eller andre offentlige rettsapparat, forbeholder selger seg retten til å velge hvilket område rettsaken/tvisten skal holdes.



# Trygghetsleverandør - langs hele Norges kyst



Foto: Deogratias Saidi

[www.certex.no](http://www.certex.no)